

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque **HELLIA**
 Feux de position **2**, dans les phares
 Feu stop **1**, combiné
 Indicateurs de direction : Syst. **2**, fiches **AV. Lampe témoin**
 Avertisseur **1**, avert. élect. Esuile-glace **1**, élect.
 Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cullier
 Feux rouges { **1** pastille réfléchissante
 Feux rouges (Sortie 5 W.)
 Eclairage du N° de contr. **1**, combiné (Sortie 5 W.)
 Emplacement **A R.** et à dr. sur panneau avant pont

OBSERVATIONS

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
1) Feu stop : A équiper d'une ampoule de 15 W.


Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 29. 8. 1951

La commission d'expertises-types

DIMENSIONS

Voie { avant 1.400 mm
 arrière 1.410 mm
 Largeur hors-tout AV. 1.640 AR. 1.760 mm
 Empattement 2.000 mm
 Longueur hors-tout 4.080 mm
 Hauteur (non chargé) 1.800 mm
 Garde au sol 210 mm
 Porte à faux, arrière 1.050 mm
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm
 Crochet de remorque (porte à faux) — mm
 Diamètre de braquage ext. gauche 9,10 m.
 Diamètre de braquage ext. droite 9,15 m.



Dim. intérieures
 Longueur du pont de charge 2.510 mm
 Largeur du pont de charge 1.620 mm
 Hauteur intérieure — mm
 Haut. du pont dep. le sol 900 mm
 Rides (hauteur) 300 mm
 Porte à faux surface chargement 970 mm