

Genre du véhicule 60) Chariot à moteur (châssis)	Marque de fabrique R A P I D	Type A C 1 8 0 0 - 2 6	Fiche d'homologation No CH 8022 15
--	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

Constructeur	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "AC 1800-26"		
	numero du châssis -		
Plaquette du constructeur	à droite, sur l'aile devant le siège du passager		
Numéro du châssis	à droite, en haut sur le longeron, derrière la boîte de vitesses		
Identification du moteur	"3A" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant lat. sur le bloc/"ER 392 A" à gauche sur la soufflerie, plaquette		
Importateur	- rivée		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4 ou 6	Marque	7 M
Suspension	-	Type	HR 392 A
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues	Carburant	D
		Position	avant
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Refrondissement	air
		Cylindres	3
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Alésage	92
		Course	90
Ralentisseur	-	Cylindrée	1794
Contrôle 2 circuits	le réservoir d'huile est visible pour le conducteur	Puissance en kW	24,3 DIN
		CV-impôt	9,14
		Couple max. Nm	2600
		à min-1	2000
		à min-1	2000
		Déparasitage	-
		Silencieux	1 = 400 x Ø 122 mm
			- l'intérieur du capot est insonorisé

Carrosserie/Equipement	cadre de sécurité: FAT-747/81			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	avant	1190 (1135)	375 (1490)	1565 (2625) \$
Ceintures sécurité avant	-	armère	-	Poids à vide			
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Répartition charge	() = avec engin chargeur arrière		
Antivol	-	Essuie-glace	2				3500
Réservoir carburant	1/30 litres, tôle d'acier			Poids garantis	1700	2050	3500
Avertisseur	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués			Pneus	10.0/75 - 15	10.0/75 - 15	+)
				Pty/bar	6 / 2,25	6 / 2,25	
Nombre de places total	2 av.	centre	ar.	Charge	2240	4480 (pneus-jumelés)	
				pour Vmax	30	30	
				Jantes	15 x 9.00 acier		

Dimensions \$)	intérieur	extérieur	Empattement		2600	mécanique		automatique
Longueur		4160				3500 / 3500		
Largeur		2095	Essieu double av.					
Hauteur		2060	Voie av.		1220			
Porte à faux avant		1170	Voie ar.		1220			
Porte à faux arrière		390	Braquage Ø		g 10300	d 10500		
Garde au sol	à vide	-	en charge		-			
						Garantie poids remorquable avec/sans frein		
						Garantie poids de l'ensemble		
						Poids remorquable testé		
						Charge garantie sur le toit		
						Vitesse maximale selon le constructeur		23,6 km/h
						testées 24,8 km/h à min-1		2600
						moteur		590 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule	
m8	21,61	81,5	74,5 1950	ab)	<u>Chariot à moteur</u>	
					Marque et type	<u>R A P I D A C 1 8 0 0 - 2 6</u>
					Homologation No CH	<u>8022 15</u>
					Carrosserie	
F	G	H	J	R	Places total	<u>2</u> avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide	<u>sel. bulletin de pesage</u> Carburant <u>D</u>
b = 3,20 à 2470 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	<u>sel. la carrosserie</u> Cylindrée <u>1794</u>
b = 3,60 à 2000 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total	<u>3500</u> CV-impôt <u>9,14</u>
b = 3,60 à 1820 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection V M					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : AR = 6.50 - 16 8 PR 4400 (5,0) pneus jumelés Vmax 30 km/h
 10.0/75 - 15 6 PR 2240 (2,25) pneus simples 30 km/h
 la combinaison des pneus 6.50-16 et 10.0/75-15 comme pneus jumelés est possible.

H 78-15, Load Range C, charge par essieu 2190 (3,2) Vmax 38 km/h
 jantes: 15 x 6,5 K acier voies AV = 1300 mm AR = 1300 mm.

§) Les Dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Dietikon, 24.05.84
 Vn/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation