

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	A L P I N	A 1 5	CH 8025 01

Constructeur Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis " A 15 "

Plaquette constructeur à gauche, latéralement sur le longeron, devant la colonne de direction
 N° du châssis à gauche, en haut sur le longeron, devant la colonne de direction
 Identification du moteur "F3L912" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur principal -
 Véhicule homologué A 15 - 00 - 01

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, inverseur
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit,
à disques multiples dans bain d'huile,
sur les arbres primaires, resp. sur toutes roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Raientisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque DEUTZ Type F3L912
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 3
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 2826 CV-impôt 14,39
 Puissance en kW 38 DIN à V/min 2300
 CV
 Bruit à l'arrêt 78 dB/A à t/min 1725 x)
 Silencieux 1 pot 550 x ø 140 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 3,5 x)
 Déparasitage -

Carrosserie
bonne basculante (3 côtés)
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale 1/320x160x150mm Atteillage AV+AR = à broches
 Antivol -
 Nombre de places 1 av. _____ centre _____ ar. _____
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 1700 4180 Empattements 2230 /
 Largeur 1660 1810 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 540 1920 Voie av 1410 ar 1410
 Porte à faux lat. _____ Voies av _____ ar _____
 av 560 1020 ar _____
 ar _____ 930 Braquage ø g 8250 d 8300
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - 2970

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1540 1660 3200
 Charge utile 3230 1000 4230
 Poids total 4770 2660 7430
 Garantie fabr. 5800 5800 7430
 Dimens. pneus 12.5/80-18 12.5/80-18 (Variantes +)
 Ply/bars 8 / 3,25 8 / 3,25 voir
 Charge 5000 5000 remarques)
 pour V max 25 25
 Garantie poids remorquable avec frein _____
 Garantie poids remorquable sans frein _____
 Garantie poids de l'ensemble _____
 Poids remorquable testé _____
 Vitesse maximale selon le constructeur 22 km/h
 Vitesse maximale testée 21,6 km/h
 à 2400 t/min au moteur

Équipement	
Feux de route	
Feux de croisement	BOSCH K 21003
Feux de position	BOSCH K 21003
Feux rouges	R (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 010 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	A L P I N A 1 5		
Homologation N°	CH	8025 01	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	3200	Carburant	D
Charge utile	4230	CV-impôt	14,39
Poids total	7430	Cylindree	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

*) Immatriculation comme chariot de travail, voir CH 5025 09.

+) Variantes de pneus : 12,5 - 18,10 FR 4860 (4,0) V-max. 25 km/h.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 08.04.81

Service fédéral d'homologation