

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	A L P I N	A 11 HS	CH 8025 02

Constructeur Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis " A 11 HS "

Plaquette constructeur à gauche, latéralement sur le longeron, devant la colonne de direction
 N° du châssis à gauche, en haut sur le longeron, devant la colonne de direction
 Identification du moteur "F2L912" à droite, latéralement sur le bloc, plaquette rivée
 Importateur principal -
 Véhicule homologué A 11 HS - 06 - 73

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, inverseur
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à disques multiples dans bain d'huile, sur les arbres primaires, resp. sur toutes roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque DEUTZ Type F2L912
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 100 Course 120
 Cylindres 1885 CV-impôt 9,6
 Puissance en kW 26,5 DIN à t/min 2500
 CV
 Bruit à l'arrêt 79,5 dB/A à t/min 1875 x)
 Silencieux 1 pot 550 x Ø 140 mm
 Mesure des gaz Bacharach = 5,0 x)
 Déparasitage -

Carrosserie benne basculante (3 côtés)
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale 1/280x170x150 mm Attelage AV+AR = à broches
 Antivol -

Poids
 avant 1040 arrière 1540 total 2580
 Poids à vide 2350 utile 560 2910
 Charge utile 3390 2100 5490
 Poids total 4200 4200 5490
 Garantie fabr. 11,5/80-15 11,5/80-15 (Variantes voir remarques)
 Dimens. pneus 8 / 3,75 8 / 3,75
 Ply/bars 4080 4080
 Charge pour V max 25 25

Nombre de places 1 av. centre ar.
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 1400 3660 Empattements 1820 /
 Largeur 1530 1690 Essieu double av. ar. /
 Hauteur 550 1800 Voie av. 1370 ar. 1370
 Porte à faux lat. - - Voies av. - - ar. - -
 av. 450 910 ar. - -
 ar. - - 920 Braquage s g 6900 d 6700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 2770

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable teste
 Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h
 Vitesse maximale testée 24 km/h
 à 2000 t/min au moteur

Equipement	
Feux de route	
Feux de croisement	BOSCH K 21003
Feux de position	BOSCH K 21003
Feux rouges	R (E)
Feux stop	--
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 010 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	A L P I N A 11 HS		
Homologation			
N°	CH	8025 02	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2560	Carburant	D
Charge utile	2910	CV-impôt	9,6
Poids total	5490	Cylindrée	1885

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- *) Immatriculation comme chariot de travail, voir CH 5025 10.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 08.04.81

Service fédéral d'homologation