

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur *)	A L P I N	A 1 1 2	CH 8025 04

Constructeur	Erich FRIEDLI AG, Maschinenbau, C.F.L. Lohnerstr. 22, 3645 Gwatt-Thun
Identification	sur la plaquette du constructeur "A 112"
	numéro du châssis "A 112"
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le longeron devant la colonne de direction
Numéro du châssis	à gauche, en haut sur le longeron, devant la colonne de direction
Identification du moteur	"3 L 40 C" à gauche, sur le bloc, derrière le 2ème élément d'injection
Importateur	-

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HATZ
Suspension	-	Type	3 L 40 C
Direction	hydrostatique, articulée, assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues	Temp	4
Frein de service	entraîinement hydrostatique	Carburant	D
		Position	arrière
		Refroidissement	air
		Alésage	102
		Cylindrée	2573
		Puissance en kW	38,2 DIN
Frein auxiliaire	mécanique, à lamelles multiples, sur les roues arrière	Couple max. Nm	145
		à min-1	2550
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	à min-1	2200
Ralentisseur	-	Déparasitage	-
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 - 640x160x155 mm

Carrosserie/Equipement	berne basculante	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Poids à vide	1290	1560	2850
Indic. vitesse	-	Répartition charge	2640	610	3250
Ceintures sécurité avant	-		3930	2170	6100
Cale	300x175x150 mm				6100
Antivol	-	Poids garantis	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3	
Réservoir carburant	acier, 48 litres	Pneus	8 / 3,75	8 / 3,75	
Avertisseur	BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	4080	4080	

Nombre de places	total 1	av	centre	ar

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur	1870	3680	Empattement	1800	
Largeur	1630	1740	Essieu double av		ar
Hauteur	710	1820	Voie	av 1420	-
Porte à faux avant	980	980	Voie	ar 1420	-
Porte à faux arrière		900	Braquage ø	g 7800	d 7100
Garde au sol	à vide	-	en charge		

Poids garantis	11,5/80 - 15,3	11,5/80 - 15,3	
Pneus	8 / 3,75	8 / 3,75	
Ply/bar	4080	4080	
Charge	25	25	
pour Vmax	9,00 x 15	9,00 x 15	
Jantes			
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
testée	24,0	km/h à min-1	2600
		moteur	-
			pnse de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule		
h2	20,80	82,0	74,0	1915		aa)	Chariot à moteur		
							ALPIN	A 112	
							Homologation No CH	8025 04	
							Carrosserie	benne basculante	
F	G	H	J	R			Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24							avant	
b=1,10 à 2425 min-1	k=	à	min-1	k=	à	min-1	Poids à vide	2850	Carburant
b=3,20 à 2200 min-1	k=	à	min-1	k=	à	min-1	Charge utile	3250	Cylindrée
b= à min-1	k=	à	min-1	k=	à	min-1	Poids total	6100	CV-impôt
O	O+P								D
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH							2573
									13,10

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme chariot de travail, voir CH 5025 12.