

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	A R O	1 0 . 4	CH 8060 01

Constructeur INTREPRINDEREA MECANICA MUSCEL, Str. Vasile Reaită 173, Cimpulung-Muscel (Roumanie)  
 Identification sur plaquette du constructeur : "10.4"

Plaquette constructeur sous capot moteur, en haut sur traverse radiateur  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur support de suspension  
 Identification du moteur "910 R-99" à gauche, latéralement sur bloc moteur, au-dessus filtre à huile, plaquette rivée  
 Importateur principal Auto Chablais Aigle, F. Zumbrunnen, 1860 Aigle  
 Véhicule homologué 0001594

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2 *)	Nombre de roues	4	Marque	I.A.P.	Type	810 R-99
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique **)			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	ttes. roues / AV-déclench.	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, agissant sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière			Alésage	73	Course	77
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur cardan			Cylindrée	1289	CV-impôt	6,56
Frein d'arrêt	idem frein auxiliaire; levier avec segment			Puissance en kW	21 DIN	à t/min	2150
Ralentisseur	---			CV	29 DIN		
Contrôle 2 circuits	rar diff. de pression; lampe-témoin combinée			Bruit à l'arrêt	59	dB/A à t/min	1610 x)
				Silencieux	2 pots 310x190/220x70/100 + 400x175x110 mm		
				Mesure des gaz	CO 1,8 % à 800 t/min		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	---	Poids à vide	625	560	1185
Ceintures sécurité	---	Rétroviseurs	--- / gauche / droite	Charge utile	95	255	350
Caie	---	Atelage	selon demande	Poids total	720	815	1535
Antivol	---			Garantie fabr.	720	830	1550
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar. 3	Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	-- / 1,5	-- / 1,8	voir
Longueur		3595	Empattements	Charge	740	870	remarques)
Largeur		1605	Essieu double	pour V max	180	180	
Hauteur		1680	Voie	Jantes	5 J x 14 acier		
Porte à faux	lat.	---	Voies	Garantie poids remorquable avec frein	1500 kg		
	av.	560	av	Garantie poids remorquable sans frein	100 kg		
	ar.	635	ar	Charge garantie sur la galerie	1500 kg		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			Braquage ø	Poids remorquable teste	25 km/h		
			g 10800	Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
			d 9700	Vitesse maximale testée	25 km/h **		
				en 1ère vitesse, à 2150 t/min au moteur	6 km/h		

Equipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S2	(E)
Climoteurs	av 1	(E)   ar 2b (E)
Catadioptrés	av   ar	I (E) §)
Feux de gabarit	av   ar	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés sur porte AR	
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002 768 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	A R O 1 0 . 4		
Homologation	CH 8060 01		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1195	Carburant	3
Charge utile	---	CV-impôt	6,56
Poids total	1550	Cylindree	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Voir fiche des émissions.

- \* Essieu AR : A roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux; sur demande avec essieu rigide avec ressorts à lames.
- \*\* Vitesse maximale : 25 km/h; Régulateur du carburateur. Verrouillage boîte de vitesse: boîte de réduction bloquée en pos. tout terrain, levier de comm.démonté, levier de fourchette plié et plombé av. boulon de la (boîte de transfert).
- + Variante de pneus : 6.40/7.00 SR 13, 960 kg (2,0), V-max. 180 km/h.  
195/70 SR 13, 960 kg (2,0), V-max. 180 km/h.  
BF 70-13 (205/70-13), 970 kg (2,25), V-max. 210 km/h.
- Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 13, en alliage léger "EWA", Voie AV= 1350 mm / AR= 1345 mm.
- §) Equipement : pour immatriculation agricole: surface des catadioptrés d'au moins 40 cm2.

A noter dans le permis de circulation :

101 - Nombre de plombs: 2 Leur emplacement: sur régulateur du carburateur / sur boîte de transfert.