	Fabrikmarke BUCHER "HM 2" auf Holmblech,	auf angenietete	r Plakette			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links Mitte auf Getriebegehäuse, sowie auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "1026 SRL" links seitl. a. Gebläsegehäuse sowie a. HerstPlakette Hersteller BUCHER GUYER A.G., NIEDERWENINGEN/ZH Importeur						
Lenkung Holmenlenku Betriebsbremse Mech. II Hilfsbremse Stellbremse Getriebeart Mechanis Diff. Sperre	Anz. Räder 2 Antrieb  Lenkhilfe  B. Handhebel + Gestänge  Handheb Dauerbremse  B. A. 2 R. Anhängerbr.  Cughaken Höchstger  Ctormäher oder Anz  Euwender Schiebe  Hottorie Hinten  Hinten	a_beide Räder ge 2 schwind. 19.8*) km/h . Türen	Marke M A Typ 1026 Lage hint Bohrung 76 Hubraum 25 LeistPS L Kühlung L Lärm 79 d	ten Anz. Zyl.  Hub 60  cm <sup>3</sup> Steuer-PS	1 1,31 U/min U/min	
Achsabstand / (Aussenabme Zunge Zung	LR	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 5	00 - 12 2 80 (2.0 ati	Ply i)		



	(				
AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS			
Fernlicht	Lichthupe	Art Lendw. Motoreinachser			
Abblendlicht 2/ BOSCH A 1224	Standlicht	Marke & Typ BUCHER H M 2			
Markierlicht	Nebellampen	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)			
Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe	Lautstärke (dB)	Typenschein-Nummer CH 8112 03			
Scheibenwischer Waschanlage		Karosserieform Motormäher oder			
Schlusslicht	Rückstrahler V=2/ 72 Ø weiss	Heuwende <b>r</b>			
Stoplicht	H=2/ 72 Ø rot	Plätze: Total (Vorn)			
Kontroll-NrBel.	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 310 Treibstoff B			
Rückspiegel	GeschwMesser	PS 1.31 Nutzlast —— Hubraum 258			
Richtungsblinker		Gesamtgew. 310 Anhängelast			
	hinten	Gew. des Zuges			
Warnblinkanlage Arbeitslampen		Gew. des Zuges			
Zusätzliche Lichter					
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Nummer des geprüften Fz.: 10 819 L					
*) Höchstgeschwindigkeit: 19.8 km/h hei 3600 U/m am Motor baw 800 U/m an den Zanfwelle					

Plombierung: Stellschraube des Regulatorshebels sichern und plombieren.

## Sicherheitsmassnahmen / Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Beim Verkehr auf öffentlichen Strassen, muss der Heuwender eine Schutzvorrichtung beidseitig über die Gabelzinggen aufweisen.

  oder
- Beim Verkehr auf öffentlichen Strassen, muss der Motormäher eine Schutzvorrichtung über die Mähbalkenfinger aufweisen.

Ort und Datum der Prüfung NIEDERWENINGEN, 4.12.1968 Die Prüfungskommission