

Landwirtschaftl.  
Motoreinachser

Fabrikmarke  
B U C H E R

Typ  
K 2

Typenschein-Nummer  
CH 8112 04

ERKENNUNGSMERKMALE "K 2" auf Holmblech, auf angenieteteter Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, Mitte auf Getriebegehäuse sowie a. Hersteller-Plakette  
Motorkennzeichen eingeschlagen "1026 SRL" links seiti. a. Gebläsegehäuse & a. Herst.-Plakette  
Hersteller BUCHER GUYER A.G. NIEDERWENINGEN/ZH Importeur -

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 Anz. Räder 2 Antrieb a. beide Räder  
Lenkung Holmenlenkung Lenkhilfe -  
Betriebsbremse Mech. IB, Handhebel + Gestänge, a. beide Räder  
Hilfsbremse Mech. IB, Handheb. Dauerbremse -  
Stellbremse Gestänge a. 2 R. Anhängerbr. -  
Getriebeart Mechanisch Anz. Gänge 2  
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 17,7 \* km/h

MOTOR Bauart Blockmotor Takte 4  
Marke M A G Treibstoff B  
Typ 1026 SRL  
Lage hinten Anz. Zyl. 1  
Bohrung 74 Hub 60  
Hubraum 258 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 1,31  
Leist.-PS 7 (DIN) bei 4200 U/min

KAROSSERIEFORM Motormäher oder Anz. Türen -  
Heuwender Schiebedach -  
Anz. Plätze : TOTAL - ; vorn - ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

Kühlung Luft  
Lärm 80,5 dB (A) bei 4200 U/min  
Lärmdämpfung 1 Auspufftopf  
85 x 90 Ø mm

ABMESSUNGEN Spurweite V 420 H \_\_\_\_\_  
Spurkreis L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
Achsabstand \_\_\_\_\_ / ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ )  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
Länge 1480 \_\_\_\_\_  
Breite 790 \_\_\_\_\_  
Höhe 1150 \_\_\_\_\_  
Ueberhang V 280 \_\_\_\_\_  
H 1200 \_\_\_\_\_  
S \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	_____	_____	<u>130</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>130</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens.	_____	_____	<u>4.00 - 8 2 Ply</u>	_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	<u>300 (1,5 atü)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht 2/ BOSCH A 1224 Standlicht \_\_\_\_\_  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht \_\_\_\_\_ Rückstrahler V=2/ 72 Ø weiss  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ H=2/ 72 Ø rot  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker \_\_\_\_\_  
 Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten \_\_\_\_\_  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art: Landw. Motoreinachser  
 Marke & Typ BUCHER K 2  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 8112 04  
 Karosserieform Motormäher oder Heuwender  
 Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 130 Treibstoff B  
 PS 131  
 Nutzlast --- Hubraum 258  
 Gesamtgew. 130 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nummer des geprüften Fz. : 11200 L

\* ) Höchstgeschwindigkeit : 17,7 km/h bei 4200 U/m am Motor bzw. 910 U/m an der Zapfwelle.  
 Plombierung : 1/ Stellschraube des Regulatorhebels nach vorheriger Sicherung plombieren.

Auf Wunsch : Kann auch mit Sitzwagen geliefert werden.

Sicherheitsmassnahmen / Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4 :

- Beim Verkehr auf öffentlichen Strassen, muss der Heuwender eine Schutzvorrichtung beidseitig über die Gabelzungen aufweisen.

oder

- Beim Verkehr auf öffentlichen Strassen, muss der Motormäher eine Schutzvorrichtung über die Mähbalkenfinger aufweisen.

Die Prüfungskommission

NIEDERWENINGEN, 4.12.68