

Equipelement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptrés	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arrière de brouillard					
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	1/ séparé (si utilisation industrielle)				
Essuie-glace	1/ balai avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	BOSCH 20 016 (E) ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	BUCHER G 2800		
Homologation	CH B112 11		
N°			
Carrosserie			
Places	total 2	avant	
Poids à vide sel. bulletin pesage	Carburant	D	
Charge utile sel. la carrosserie	CV-impôt	9.47	
Poids total	4500	Cylindrée	1860

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- **) Carrosserie : sur demande avec cabine partiellement ou complètement fermée (dégivreur)
sur demande avec treuil (bride intermédiaire 300 mm), empattement 2710 mm.
- +) Variante de pneus : 31x11.50 - 15 LT 6 PR 2800 (3,2) Vmax 40 km/h voies AV = 1261 mm AR = 1220 mm
31x15.50 - 15 8 PR 2840 (2,8) 25 km/h 1341 mm 1301 mm
- §) Les dimensions, les poids, l'équipement et le dispositif de protection derrière les sièges seront contrôlés à l'immatriculation.
Poids minimum d'adhérence sur l'essieu arrière = 500 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 27.10.82
Vn/PR 13.01.83

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation