| Genre du véhicule  |   | Marque de fabrique                    | Туре                 |  |  | Fiche d'homologat                                    | ion N°  |  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|--|--|--|---|--|
| Chariot à moteur   | *)  | BUCHER                                | РТ                   | 4 0 :  |  | CH 8112 13   | 3   |  |
| Constructeur<br>Identification   | BUCHER GUYER AG., 8166 Niederweningen  sur la plaquette du constructeur "PT 40"  devant le N° du châssis "PT 40"  |                                       |                      |  |  |  |   |  |
| Plaquette constructeur<br>N° du châssis<br>Identification du moteur<br>Importateur principal<br>Véhicule homologué | à droite, au centre latéralement à côté du tableau de bord à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses "V 1702" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le boîtier de la pompe d'injection  PT 40 - 095 |                                       |                      |  |  |  |   |  |
| Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service                                | mécanique, no<br>8<br>mécanique, à<br>sur les roues   | disques dans bain d'huile             | s roues **           | Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW | KUBOTA en ligne D eau 82,0 1731 28 DIN                     | Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt | V 1702<br>4<br>avant<br>4<br>82,0<br>8,82<br>2800 |  |
| Frein d'arrêt : Ralentisseur :   | mécanique, à sur les roues  | disques dans bain d'huile             | <del></del>          | Bruit à l'arrêt<br>Silencieux<br>Mesure des gaz  | 73,0 dB/A<br>1= 564 x Ø 120<br>KH 35 286<br>Bacharach = 2, | à t/min<br>) mm                                      | 2100  |  |
| Contrôle 2 circuits  |   |                                       |                      | Déparasitage .   |  |  |   |  |
| Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité av   | ***)  | Compteur de vitesse                   |                      | Poids à vide :<br>Charge utile :   | avant 710  | arrière<br>910                                       | total<br>1620                                     |  |
| Cale<br>Antivol  |   | Rétroviseurs                          |                      | Poids total Poids garantis Pneus   | 1200<br>10.0/75 - 15                                       | 1800<br>11,2 R 28<br>6 / 1,7                         | 2700 +)   |  |
| Nombre de places : t   | intérieur extérie   |                                       | Ar                   | Ply / bar<br>Charge<br>pour V max  | 8 / 3,0<br>2660<br>30                                      | 2230<br>30   |   |  |
| Longueur<br>Largeur<br>Hauteur   | 3310<br>1640-202<br>2180  | Empattements 1945 Co Essieu double av | ara                  | Jantes ·   | 9 - 15<br>able avec/sans frein                             | 10 - 28<br>mécanique                                 | automatique                                       |  |
| Porte à faux av<br>ar<br>Distance volant vers l'ava  |   | Voies av 1290<br>ar 1036              | 1470<br>1604<br>7250 | Garantie poids de l' Poids remorquable Charge garantie su                              | ensemble :<br>testé  | 7350   |   |  |
| DISTRICT VINETY - VOIS 18V8  | IIII GG YEINCUIS  | eradnaña a A Trans                    |                      | Vitesse maximale s   | selon le constructeur                                      | 23,0<br>630/12                                       | 40 price de force                                 |  |

| Equipement   | _  | indications pour le permis de circulation |                  |       |  |
|--|--|---|------------------|-------|--|
| Feux de route Feux de croisement                           | M (E)  | Genre du                                  | Chariot à moteur |       |  |
| Feux de position   | A (E)<br>R (E)                                   | vehicule<br>Marque et type                | BUCHER           | PT 40 |  |
| Feux stop<br>Clignoteurs av                                | 1 (E) ar 2a (E)                                  | Homologation<br>N° CH.                    | 8112 13          |       |  |
| Catadioptres av Feux de gabant av Feux amère de brouillard |  | Carrosserie porte-outils                  |                  |       |  |
| Feux complémentaires Eclarage plaque                       | 1/ séparé au centre derrière le siège            | Places total .                            | 1 avan           |       |  |
| Essue-glace<br>Avertisseurs                                | BOSCH 20 016 (E)  ou d'autres modèles homologues | Poids & vide Charge utile Poids total     | 1620 Carb        | 0.00  |  |
|  |  |   |                  |       |  |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Immatriculation : comme tracteur voir FH CH 4112 36
- \*\*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant
- \*\*\*) Arceau de sécurité : No FAT-788/81/B
  - +) <u>Variantes de rneus</u>: AV = 31x15.50-15 4PR, charge 1550 (1,40). Vmax 48 km/h, jantes 13LB
    6.50-16 AW 6PR, charge 1550 (2,75), Vmax 30 km/h, jantes 4.50E x 16 comme pneus
    jumelés en combinaison avec 10.0/75-15

    AR = 12.4 R 28 6PR, charge 2550 (1,60), Vmax 30 km/h, jantes W11 28

pneus complémentaires formant des pneus jumelés

8.3 R 32 6FR, charge 1840 (2,40), Vmax 30 km/h, jantes 6.25 x 32 ou 9.5 - 32 6FR, charge 2130 (2,10), Vmax 30 km/h, jantes W8 - 32

Inscription dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge

Use et date de l'homologation Niederweningen, 25.10.83 Vn/lin

Remplace FH du 25.10.83 02.05.85 - variantes de pneus Service fédéral d'homologation