



Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A /min			Genre du véhicule		
m16	17,00	83,5	76,0	2700	aa)	Chariot à moteur			
						BUCHER	TM 1000		
						Homologation No CH	8112 14		
						Carrosserie	porteur d'engins		
F	G	H	J	R		Places	total 1	avant	
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	1950	Carburant	D
b = 3,0 à 3420	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Charge utile	-
b = 3,3 à 2520	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	Poids total	
b = 4,0 à 1900	/min	k =	à	/min	k =	à	/min	CV-impôt	9,16
O	O+P								
S Bacharach = 4,5	Pompe d'injection	C A V							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues, avec libération de la traction AV et AR; blocage du différentiel sur l'essieu avant et arrière.
- + ) Variante de pneus : 11.5/80 - 15 Impl. 8 PR 3350 (2,75) Vmax 30 km/h  
iantes : 9,00 x 15 acier voie AV = 1540 mm voie AR = 1500 mm largeur: 1830 mm.
- §) Carrosserie : avec cadre de sécurité, No FAT-453/79 resp. No OCDE CSD 0158/1-a(C).
- Equipement : la hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.