

| Emissions de bruit | | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques | Indications pour le permis de circulation | | (Code) | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------------|------|-----------|---|------------------|-----------|-------|
| Soite de vitesses | | i-e | dB/A | dB/A | /min | | Genre du véhicule | | | |
| □8 | | 4,17 | 81,0 | 74,0 | 2100 | ar) | Chariot à moteur | | | |
| | | | | | | | BUCHEER | TM 850 | | |
| | | | | | | | Homologation No CH | 8112 17 | | |
| | | | | | | | Carrosserie | porteur d'engins | | |
| F | | G | H | J | | R | | | | |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24 | | | | | | Places | total | 1 | avant |
| b = 1,8 à 2660 /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | | | Poids à vide | 1080 | Carburant | D |
| b = 2,8 à 1960 /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | | | Charge utile | - | Cylindree | 1395 |
| b = 3,0 à 1800 /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | k= à /min | | | Poids total | - | CV-impôt | 7,10 |
| O | O+P | | | | | | | | | |
| SBacharach = 2,5 | Pompe d'injection NIPPON DENSO | | | | | | | | | |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Carrosserie : cadre de sécurité FAT-1136/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
138 - protection : fixation pour engins à l'avant.

Lieu et date de l'homologation Niederwenningen, 11.06.85
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation