

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque de fabrique B O S C H U N G	Type BP 40 / BP 40 A ou AX *) (à partir du No 512 810)	Fiche d'homologation N° CH 8128 01
---------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	MARCEL BOSCHUNG AG, 3185 Schmitten
Identification	sur la plaquette du constructeur *) devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	dans la cabine, sous le siège du passager
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roue avant
Identification du moteur	" 126 A " à l'avant sur la soufflerie (plaquette)
Importateur principal	-
Véhicule homologué	512 864 / 512 870

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique, non synchronisée, inverseur
Nombre de vitesses	6, s.d. 1 vit. rampentraînement *)
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	pont	
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av - ar -	-
Cale	-	Retroviseurs gauche + droite
Antivol	-	-
Nombre de places	t 2 av 2 centre ar	
Dimensions	Intérieur	extérieur
Longueur	1430	3180
Empattements	1900 /	
Largeur	1100	1180
Essieu double	av - ar -	
Hauteur	250	2040
Voies	av 980 ar 980	
Porte à faux	av 560 ar 620	Voies av - ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 7650 d 7300	
Longueur du véhicule y compris le parallélogramme frontal		

Moteur	V W	Type	126 A
Marque			
Construction	cyL. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	4
Alésage	85,5	Course	69,0
Cylindrée	1584	CV-impôt	8,07
Puissance en kW	28,5 DIN	à t/min	3000
Bruit à l'arrêt	75,0 dB/A	à t/min	2250
Silencieux	1 rot 710x130x80 mm (VW d'origine)		
Mesure des gaz	0,3 % CO à 700 t/min		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B+1.		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	880	780	1660
Charge utile	240	1600	1840
Poids total	1120	2380	3500
Poids garants	3500		
Pneus	175 SR 14	7,50 - 16 C	
Ply / bar	- / 2,5	8 / 4,0	
Charge	1590	2970	
pour V max	25	30	
Jantes	6 J x 14	5.50 F x 16	
		mécanique	automatique
Gac poids remorquable avec/sans frein	5000		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25 km/h		
testée 25,0 km/h à t/min 3100	au moteur 715 ++) prise de force		

§) Equipement		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	M (E)	Genre du véhicule	Chariot à moteur
Feux de croisement	M (E)	Marque et type	B O S C H U N G BP 40 .. *)
Feux de position	A (E)	Homologation N°	CH 8128 01
Feux rouges	R (E)	Carrosserie	pont
Feux stop		Places	total 2 avant 2
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Poids à vide	1660 Carburant B
Catadioptres	av ar I (E)	Charge utile	1840 CV-impôt 8,07
Feux de gabarit	av ar	Poids total	3500 Cylindrée 1584
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/séparé		
Essuie-glace	1/balai avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	BOSCH 2001B E1 ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Modèles : BP 40 = entraînement sur les roues arrière
 BP 40 A = entraînement sur toutes roues
 BP 40 AK = entraînement sur toutes roues avec 1 vitesse rampante
- +) Variante de pneus : AV = 175 R 14 C 6 PR 2015 (3,75) Vmax 25 km/h
- ++) Vitesse maximale : régime maximal limité par limiteur électronique LIMITRON.
- §) Equipement : la sortie de l'échappement se trouve directement derrière l'essieu arrière; admis pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb au régulateur électronique LIMITRON.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 16.12.82
 Lu/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation