

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	B O S C H U N G	DP 40 / DP 40 A / DP 40 AK *)	CH 8128 03

Constructeur	MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, 3185 Schmitten
Identification	sur la plaquette du constructeur "DP 40" resp. "DP 40 A" resp. "DP 40 AK" *) numero du châssis -
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière roue avant
Identification du moteur	"068,5" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	-

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	V W
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues arrière ou sur toutes roues *)	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	76,5
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Cylindrée	1588
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	28,5 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	92
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-
		Silencieux	l = 450x185x 90 mm VW/AUDI

Carrosserie/Equipement	pont basculant	§)							
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-						
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-						
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite						
Antivol	-	Essure-glace	1/ balai						
Reservoir carburant	1/ acier, 30 litres								
Avertisseur	BOSCH El 20018	ou d'autres modèles homologues							

Nombre de places	total	2	av	2	centre		ar	
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		1900			
Longueur	1420	3220	Essieu double av		ar			
Largeur	1100	1200	Voie	av	960	-		
Hauteur	250	2080	Voie	ar	960	-		
Porte à faux avant	---	690	Braquage ø	g	7600	d	7400	
Porte à faux arrière	570	630	à vide	180/160	en charge	180/160		
Garde au sol								

(modèle sans entraînement sur toutes roues)			
Poids	avant	arrière	total
	880	780	1660
Poids à vide			1660 +)
Répartition charge	235	1605	1840
	1115	2385	3500
Poids garantis	2000	2800	3500
Pneus	175 R 14 C	7.50 - 16 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge	2200	3130	
pour Vmax	25	25	
Jantes	6 J x 14 acier	5 x 16 acier	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
	5000		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	5000 (toutes roues)		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
testée	25,0	km/h à min-1	3050
		moteur	700
			prise de force

longueur du véhicule y compris parallélogramme frontal

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m6	17,23	78,5	73,0 2250	aa)	Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u>	
					Marque et type <u>BOSCHUNG DP 40 .. *)</u>	
					Homologation No CH <u>8128 03</u>	
					Carrosserie <u>pont basculant</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>2</u>	avant
b = 2,50 à 2850 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>+</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,50 à 2100 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>+</u>	Cylindrée <u>1588</u>
b = 2,80 à 1350 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>3500</u>	CV-impôt <u>8,09</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modèles : DP 40 = avec entraînement sur les roues arrière;
 DP 40 A = avec entraînement sur toutes roues;
 DP 40 AK = avec entraînement sur toutes roues et vitesse rampante.
- ***) Insonorisation : - le dessous de la cabine;
 - le carénage de la citerne de la cabine;
 - tabliers caoutchouc des deux côtés de la cabine (600x180 mm);
 - 2 ventilateurs électriques, Ø 270 mm, 5 pales.
- +) Poids : pour le modèle avec entraînement sur toutes roues (avec ou sans vitesse rampante);
- | | AV | AR | Total |
|--------------|------|------|-------|
| poids à vide | 940 | 820 | 1760 |
| charge utile | 230 | 1510 | 1740 |
| poids total | 1170 | 2330 | 3500 |
- §) Équipement : la sortie de l'échappement immédiatement après l'essieu AR est admise pour raisons techniques;
 les poids et la désignation du modèle seront établis lors de l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 29.05.84
Gau/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation