

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	DAIHATSU	Rocky - F 70	CH 8217 03

Constructeur DAIHATSU MOTOR CO. LTD, Osaka / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 70 .V"
numéro du châssis "JDA...F70....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant
 Identification du moteur "DL" à gauche, latéralement sur le bloc, derrière le filtre à huile (coulée en relief)
 Importateur SIDA SA., Importation d'automobiles, 1964 Conthey

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension AV+AR= ressorts à lames; amortisseurs
 Direction écrou à billes; assistance hydraulique
 Entraînement toutes roues; libération traction avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralenti -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque DAIHATSU Type DL
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Cylindres 4
 Alésage 92,0 Course 101,0
 Cylindrée 2764 CV-impôt 14,07
 Puissance en kW 36,5 DIN à /min 1950
 Couple max. Nm 170 à /min 1950
 Silencieux 1 = 550x185x144 mm "F 710" *

Carrosserie/Equipement cabine (cabine de sécurité FAT-1233/85) §)
 Nombre de portes 3 Ind. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Retroviseurs gauche + droite
 Antivol -
 Réservoir carburant 1/acier, 60 litres
 Avertisseur 1/ND, CH 5 0201 05 ou d'autres modèles homologués
 Nombre de places total 5 ou 6 av. 2 **) centre - ar 3 ou 4

Poids avant 780 arrière 700 total 1480
 Poids à vide 30 490 520
 Répartition charge 810 1190 2000
 Poids garantis 2000
 Pneus 215 R 15 215 R 15 +
 Ply/bar - / 2,3 - / 2,3
 Charge 1600 1600
 pour Vmax 120 120
 Jantes 6 JJ x 15 DP 10 acier +

Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 970 3800 Empattement 2205
 Largeur 1300 1580 Essieu double av. - ar. -
 Hauteur 1190 1830 Voie av. 1330 - -
 Porte à faux avant - 630 Voie ar. 1310 - -
 Porte à faux arrière 590 965 Braquage Ø g. 11600 d. 11000
 Garde au sol à vide 210 en charge -

mécanique automatique
 Garantie poids remorquable avec/sans frein 2500 / 600 ++)
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 3500 ++)
 Charge garantie sur le toit 120
 Vitesse maximale selon le constructeur 30 ±) km/h
 testée 25,0 km/h à /min 2000 moteur - prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min			
m5	4,78	72,0	69,0	1450		Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u>	
						Marque et type <u>DAIHATSU Rocky - F 70</u>	
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remolles</u>						Homologation No CH <u>8217 03</u>	
						Carrosserie <u>cabine</u>	
F	G	H	J	R		Places total <u>5 ou 6</u>	avant <u>2</u>
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide <u>1480</u>	Carburant <u>D</u>
b = 1,40 à 1850 /min	k = à	/min	k = à	/min		Charge utile <u>520</u>	Cylindrée <u>2764</u>
b = 4,50 à 1365 /min	k = à	/min	k = à	/min		Poids total <u>2000</u>	CV-impôt <u>14,07</u>
b = - à - /min	k = à	/min	k = à	/min			
O	O + P						
S Bacharach = 3,00	Pompe d'injection	Nippondenso					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : capot-moteur pourvu de matériel insonore.
- ***) Nombre de places : avec banquette transversale AR = 5 places au total
avec 2 banquettes longit. AR = 6 places au total
- +) Variante de pneus : 6.00 - 16 C 6 PR 1380 (3,25) Vmax 120 km/h
H 78 - 15 1500 (2,25) 120 km/h
- ++) Poids remorquable garanti : avec traverse finale (AR) renforcée, type F 3500 = 3500 kg freinée
- x) Vmax : conforme à l'art. 18, 3e al. OCE (modification du 13.11.84)
l'importateur modifie le véhicule comme il suit:
la roue dentée pour position H (vitesses routières) se trouvant dans la boîte de transfert est enlevée; le sélecteur L/H (route/terrain) est enlevé; le pignon/couronne de différentiel pour l'essieu AV et AR est adapté dans ce sens (9x43); le couvercle de boîte à vitesses est pourvu d'un plomb (visible de dessous).
- §) Equipement : catadioptres d'origine trop petits; 2 catadioptres complémentaires (min. 40 cm2) sont montés (chariot à moteur agricole)

Inscription dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 2, leur emplacement: butée de pleine charge et couvercle de boîte à vitesses;
118 - Vitesse max. 30 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 07.11.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

303
Gau/jak