

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Reche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	E R A	D H K 3 6 0 0	CH 8240 01

Constructeur EBBS & RADINGER, Maschinenhandels- und Erzeugungsgesellschaft u.b.H., A-1210 Wien (A)
 Identification sur la plaquette du constructeur " D H K 3600 "

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur le coffre de commandes
 N° du châssis à l'arrière, au centre de la dernière traverse
 Identification du moteur " 2L30C " à gauche, latéralement sur carénage du moteur (plaquette)
 Importateur principal INTERNAC AG, 8031 Zurich
 Véhicule homologué 2613

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assist.hydraulique, articulée
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av.secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque HATZ Type 2 L 30 C
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 95 Course 100
 Cylindree 1417 CV-impot 7,22
 Puissance en kW 22 DIN à V/min 3000
 CV 30 DIN
 Bruit à l'arrêt - dB/A à 1/min 2250 x)
 Silencieux 1 pot 480x138x130 mm
 Mesure des gaz Bacharach 4,0 x)
 Déparasitage -

Carrosserie benne basculante
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale 1/280x170x150mm Attelage AR = à broche
 Antivol -

Poids
 avant 680 arrière 1100 total 1780
 Poids à vide 680
 Charge utile 1920 300 2220
 Poids total 2600 1400 4000
 Garantie fabr. 10.00/75-15 10.00/75-15 4000
 Dimens pneus 8 / 3,0 8 / 3,0 (Variantes voir remarques)
 Ply/bars 2660
 Charge 30
 pour V max 30

Nombre de places 1 av. centre ar.
Dimensions
 Longueur intérieur 3450 Empattements 1910 /
 Largeur 1630 Essieu double av. ar. /
 Hauteur 1750 Voie av. 1380 ar. 1380
 Porte à faux lat. - Voies av. ar. /
 av. 840 ar. /
 ar. 700 Braquage g 7350 d 7450
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - 2600

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 24 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée à 3200 t/min au moteur

Equipement	-	
Feux de route	CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	I (E)	
Clignoteurs	av I (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E)	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	1/ séparé, à gauche	
Eclairage plaque	avec/sans lave-glace	
Essuis-glace	HELLA s1 20011	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	E R A D H K 3 6 0 0		
Homologation	CH 8240 01		
N°	CH 8240 01		
Carrosserie	benna basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1780	Carburant	D
Charge utile	2220	CV-impôt	7,22
Poids total	4000	Cylindree	1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5240 01.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.