

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	E R A	D H K 6 0 0 1 S P	CH 9240 02
Constructeur	EBBS & RADINGER, Maschinenhandels- und Erzeugungsgesellschaft m.b.H., A-1210 Wien (A)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "DHK 6001 SP"		
	préfixe au No du châssis " S "		
Plaquette constructeur	sur le tableau de bord		
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron		
Identification du moteur	"2L30C" à gauche, latéralement sur carénage du moteur (plaquette)		
Importateur principal	INTERMAC AG, 8031 Zurich		
Véhicule homologué	S 186 089		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	HATZ
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Type	2 L 30 C
Transmission	mécanique (inverseur)	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Carburant	D
Frein de service	entraînement toutes roues hydraulique, 1 circuit, à expansion interne	Refrondissement	air
	sur toutes les roues	Alésage	95
		Cylindres	1417
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre de la boîte c.v.	Puissance en kW CV	22 DIN 30 DIN
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur	Bruit à l'arrêt	72 dB(A) à t/min
Ralentisseur	-	Silencieux	1 pot 635x155x155 mm
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach 4,0
		Déparasitage	-
Carrosserie	benne basculante (benne pivotante basculante)	Poids	avant arrière total
Nombre de portes	-	Poids à vide	750 1430 2180
Centures sécurité	-	Charge utile	2500 520 3120
Cale	1/280x170x150 mm	Poids total	3350 1950 5300
Antivol	-	Garantie fabr.	5300
Nombre de places	1 av centre ar	Dimens. pneus	11.5/80-15 11.5/80-15
		Ply/bars	8 / 3,75 8 / 3,75
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	4080 4080
Longueur	1920 4000	pour V max	25 25
Largeur	1720 1810		
Hauteur	600 1900	Empattements	1910
Porte à faux	lat. av 320 900 ar - 1120	Essieu double	av ar
		Voie	av 1370 ar 1370
		Voies	av ar
		Braquage	g 7300 d 7850
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			2730
		Garantie poids remorquable avec frein	
		Garantie poids remorquable sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	20 km/h
		Vitesse maximale testée	20 km/h
			à 3050 t/min au moteur

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av I ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé au centre
Essue-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	HELLA e1 20011 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	E R A	DEK 6001 SP	
Homologation N°	CH	3240 02	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2180	Carburant	D
Charge utile	3120	CV-impôt	7,22
Poids total	5300	Cylindrée	1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot de travail, voir FH CH 5240 02.

Inscription dans le permis de circulation :
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 02.-03.02.81 / 10.06.81

Service fédéral d'homologation