

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur *)	FERRARI	F 95 / 40	CH 8251 03

Constructeur	Officine Meccaniche FERRARI F. S.p.A., I-42045 Luzzara (RE)
Identification	sur la plaquette du constructeur "F 95 / 40"
	numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur le carénage de la colonne de direction
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"DVA 1750" à droite, en bas latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	SILENT AG., Traktoren/Landmaschinen, 8108 Dällikon

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SLANZI	Type
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, articulée	Carburant	D	Position
Entraînement	sur toutes roues	Refroidissement	air	Cylindres
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	92,0	Course
		Cylindrée	1754	CV-impôt
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	28,0 DIN	à min-1
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	92	à min-1
Ralentisseur	-	Déparassitage	-	
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 530 x ø 100 mm (cheminée)	x)

Carrosserie/Équipement	tracteur
Nombre de portes	-
Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-
arrière	-
Cale	-
Rétroviseurs	-
Antivol	-
Essuis-glace	-
Réservoir carburant	1/ acier, 16 litres
Avertisseur	FIAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	660	520 ++)	1180
Répartition charge			
	660	520	1180
Poids garantis	700	700	1400
Pneus	31x15,50-15 NHS	31x15,50-15 NHS	+))
Ply/bar	4 / 1,4	4 / 1,4	
Charge	1550	1550	
pour Vmax	48	48	
Jantes	13 LB x 15	13 LB x 15 acier	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2830	Empattement 1110
Largeur		950-1320	Essieu double av ar
Hauteur		1950	Voie av 760 - 960
Porte à faux avant		950	Voie ar 760 - 960
Porte à faux arrière		770	Braquage ø g 4600 d 4600
Garde au sol	à vide	-	en charge

Garantie poids remorquable avec/sans train	mécanique	automatique
	3000	
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	-	-
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-	km/h
testée 25,0 km/h à min-1 3050	moteur 630/990	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
m6/12	26,95	85,0	78,5	2250	ac	Chariot à moteur			
						Marque et type	F E R R A R I	F 95/40	
						Homologation No CH	8251 03		
						Carrosserie	tracteur		
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	1180	Carburant	D
b = 3,20 à 2850 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Charge utile	-	Cylindrée	1754
b = 2,80 à 2300 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1	Poids total	1180	CV-impôt	8,93
b = à min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1				
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection -								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Inmatriculation : tracteur, voir la fiche d'homologation CH 4251 12
- +) Variante de pneus : 7.50 - 16 2 PR charge 770 (0,8) Vmax 30 km/h voies = 760 - 960 mm
8.25 - 16 4 PR 1200 (1,1) 30 km/h 760 - 960 mm
10.5/75 - 15 6 PR 2240 (2,5) 30 km/h 880 - 1080 mm
27x8.50 - 15 4 PR 970 (1,7) 48 km/h 760 - 960 mm
- ++) Poids : poids effectif du véhicule y compris 520 kg de lest sur l'essieu arrière.
- x) Insonorisation : - le capot du moteur et tablier en tôle sur la droite du moteur;
- tablier en caoutchouc sur la gauche du moteur.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
160 - montage: lest sur l'essieu arrière (un lest d'au moins 520 kg est obligatoire sur l'essieu arrière: comportement de freinage).