

Chariot à moteur

F E N D T

F 2 3 1 G T

CH 8259 03

Constructeur X. FENDT & CO, Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobderdorf  
 Identification sur la plaquette du constructeur "F 231 GT"

devant le N° du châssis "231"

Plaquette constructeur à droite, au centre latéralement sur le support de l'essieu avant

N° du châssis à droite, au centre latéralement sur le support de l'essieu avant

Identification du moteur "327.3" devant le No du moteur, à gauche sur le bloc, devant la pompe à injection

Importateur principal Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Véhicule homologue 231/16995

## Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique, synchronisées \*)

Nombre de vitesses 15 \*) Entraînement \*\*)

Frein de service mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrière

frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à disques,  
sur l'arbre de la boîte c.v.

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

## Carrosserie

porte-outils / pont +)

Nombre de portes - Compteur de vitesse -

Cintures sécurité av - ar -

Cale - Rétroviseurs -

Antivol -

Nombre de places 1 + 1 av centre ar

## Dimensions

intérieur extérieur Empattements 2410 /

Longueur 1550 3960

Largeur 1340 1530-1750 Essieu double av ar

Hauteur 300 2350 Voies av ar

Porte à faux av 410 420 Voies av 1250 - 1500

ar - 1130 ar 1260 - 1549

Distance volant - vers l'avant du véhicule 3000 Braquage Ø g 8300 d 8300

## Moteur

Marque M W M Type D 327-3

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position au centre

Refroidissement air Nombre cylindres 3

Alésage 100 Course 120

Cylindres 2826 CV-impôt 14,39

Puissance en kW 26 DIN à t/min 2050

Bruit à l'arrêt voir FE à t/min voir FE

Silencieux 1 pot 428 x Ø 154 mm (sortie à l'AR)

ou 1 pot 638 x Ø 100 mm (cheminée)

Mesure des gaz Bacharach 3,0

Déparasitage -

## Poids

avant 440 arrière 1520 total 1960

Poids à vide 610 180 790

Charge utile 1050 1700 2750

Poids total 1050 2800 3400

Pneus 6.00 - 16 12.4/11-28 + +)

Ply / bar 6 / 2,75 6 / 1,7

Charge 1600 2550

pour V max 30 30

Jantes 6.00Ex16 M 9-28

mécanique automatique

Gat poids remorquable avec/sans frein -

Garantie poids de l'ensemble 38000

Poids remorquable teste -

Charge garantie sur le toit -

Vitesse maximale selon le constructeur - km/h

testée 23,0 km/h à t/min 2300 au moteur 690/1150 pnsé de force

Équipement	§) HELLA K 11103	
Feux de route	HELLA K 11103	
Feux de croisement	HELLA K 11103	
Feux de position	HELLA K 11103	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (S)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ combiné	
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA 002 952 / e1 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	F E N D T F 231 GT		
Homologation			
N°	CH	8259 03	
Carrosserie	porte-outils / pont		
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	1960	Carburant	D
Charge utile	790	CV-impôt	14,39
Poids total	2750	Cylindree	2826

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Transmission : boîte principale + boîte route / terrain + boîte de réduction;  
(lorsque le groupe route est engagé, le 4ème rapport de la boîte principale est verrouillé par un arrêt à l'intérieur de la boîte).
- \*\* ) Entretien : sur les roues arrière avec blocage du différentiel.
- + ) Carrosserie : avec arceau de sécurité OECD CS 1009 ou d'autres modèles homologués;  
sur demande avec pare-brise et toit-abri; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- + ) Variante de pneus : AV = 5.50 - 16 6 PR charge 1050 (3,25) Vmax 30 km/h  
AR = 9.5 - 32 6 PR 2130 (2,10) 30 km/h  
11.2/10-28 6 PR 2230 (1,80) 30 km/h
- § ) Équipement : dispositif de sécurité pour le pont basculant: verrouillage de la commande.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.