

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	F E N D T	F 3 6 0 G T	CH 8259 22

Constructeur X.FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktobberdorf / BRD  
 Identification sur la plaque du constructeur "360/0 S"  
 numéro du châssis "360/01/...."  
 Plaque du constructeur à droite, latéralement sur le support du cadre auxiliaire avant  
 Numéro du châssis à droite, latéralement sur le cadre auxiliaire avant  
 Identification du moteur "F3L 913" en bas sur le bloc, près de la pompe hydraulique (frappée par l'importateur)  
 Importateur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generalimport, 8207 Schaffhausen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>DEUTZ</u>	Type	<u>F3L 913</u>
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant <u>D</u>	Position	<u>au centre</u>
Entrainement <u>sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>air</u>	Cylindres	<u>3</u>
Frein de service <u>hydraulique, tambours, agissant sur les arbres primaires resp. sur roues AR; s.d. = agissant sur toutes les roues *)</u>	Alésage <u>102,0</u>	Course	<u>125,0</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, agissant sur les arbres primaires resp. sur les roues AR identique au frein auxiliaire</u>	Cylindrée <u>3063</u>	CV-impôt	<u>15,60</u>
Frein d'arrêt <u>-</u>	Puissance en kW <u>44 DIN</u>	à /min	<u>2400</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>195</u>	à /min	<u>1550</u>
Contrôle 2 circuits <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 380x213x118</u>		

Carrosserie/Equipement <u>porteur d'engins (s.d. avec pont) (** §)</u>	Poids	avant	arrière	total (avec pont)
Nombre de portes <u>2</u>	Poids à vide	<u>850</u>	<u>2550</u>	<u>3400</u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge	<u>750</u>	<u>150</u>	<u>900</u>
Cale <u>1/450x200x330</u>		<u>1600</u>	<u>2700</u>	<u>4300</u>
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>1600</u>	<u>3600</u>	<u>4300</u>
Reservoir carburant <u>1/plastique, 80 litres</u>	Pneus	<u>7.50 - 18</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>*)</u>
Avertisseur <u>1/Hella el 20011</u>	Ply/bar	<u>6 / 2,25</u>	<u>- / 1,6</u>	
Nombre de places total <u>1</u>	Charge	<u>1620</u>	<u>4860</u>	
	pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
	Jantes	<u>5.50 F x 18</u>	<u>W 15 L x 34</u>	

Dimensions avec pont	interieur	exterieur		
Longueur	<u>1990</u>	<u>4700</u>	Empatement	<u>3000</u>
Largueur	<u>1550</u>	<u>1900-2290</u>	Essieu double av	ar
Hauteur	<u>400</u>	<u>2600</u>	Voie av	<u>1344</u> - <u>1897</u>
Porte à faux avant	<u>490</u>	<u>550</u>	Voie ar	<u>1210</u> - <u>1880</u>
Porte à faux arrière	<u>-</u>	<u>1150</u>	Braquage Ø	g <u>8800</u> d <u>9100</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>

Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____	_____
Garantie poids de l'ensemble	<u>38000</u>	_____
Poids remorquable testé	_____	_____
Charge garantie sur le toit	_____	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>30,0</u>	_____ km/h
testée <u>30,0</u> km/h à /min <u>2400</u>	moteur <u>570/760</u>	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min			
m20	39,00	84,5	79,0 1800	ab	Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u>	
					Marque et type <u>F E N D T F 360 GT</u>	
					Homologation No CH <u>8259 22</u>	
					Carrosserie <u>porteur d'engins</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>1</u>	avant _____
b = 3,20 à 2280 /min	k =    à    /min	k =    à    /min	k =    à    /min		Poids à vide <u>3400</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,20 à 1680 /min	k =    à    /min	k =    à    /min	k =    à    /min		Poids à vide <u>3400</u>	Carburant <u>D</u>
b = 4,00 à 1550 /min	k =    à    /min	k =    à    /min	k =    à    /min		Charge utile <u>900</u>	Cylindree <u>3063</u>
O	O+P				Poids total <u>4300</u>	CV-impôt <u>15,60</u>
S Bacharach = 2,50	Pompe d'injection BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Frein de service : frein indépendant = levier de commande à la colonne de direction avec rappel automatique après l'actionnement (une fois) du frein.

\*\*\*) Carrosserie : homologuée avec la cabine de sécurité FENDT, no OCDE CSD 0822.

+) Variantes de pneus : AV = 7.50 - 16 8 PR 1740 (2,90) Vmax 30 km/h  
 10.00 - 16 8 PR 2380 (2,50) 30 km/h  
 11.00 - 16 8 PR 2640 (2,50) 30 km/h  
 7.50 - 20 6 PR 1750 (2,25) 30 km/h  
 AR = 16.9 - 34 6 PR 4013 (1,30) 30 km/h  
 13.6 - 38 8 PR 3820 (2,00) 30 km/h  
 9.5 - 44 8 PR 3890 (3,00) 30 km/h  
 9.5 - 48 8 PR 4090 (3,00) 30 km/h  
 (d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'art. 13, 1er al. OCE)

§) Equipement : - la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques;  
 - l'angle de visibilité vertical des feux de position/clignoteurs de direction AV doit être contrôlé sel. la carrosserie à l'immatriculation; avec pont de chargement, hauteur max. des feux de position/clignoteurs de direction 2300 mm;  
 - lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit vers l'AV et l'AR sont exigés;  
 - lorsque le véhicule est équipé d'un engin de travail à la place du pont, les dimensions et les poids devront être établis à l'immatriculation;  
 - des feux avant suppl. fixés à la hauteur du toit, munis d'une commande d'arrêt lors de l'utilisation d'engins de travail à hydraulique frontale (distance du sol, annexe 7, let.D ch.3 de l'OCE).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plein sur butée de pleine-charge.  
 Lieu et date de l'homologation: Schaffhausen, 06./07.03.85  
 RS(SC)/jak 23.04.85

Remplace la fiche d'homologation du 06./07.03. / 23.04.85  
 21.03.85 - Carrosserie - Ad

Service fédéral d'homologation

80) Chariot à mot.

F E N D T

F 360 GT

8259 22

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 6.11.86 à Schaffhouse - Sta/jak

Valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Insonorisation : carénage partiel du moteur = à droite en plastique, à gauche en tôle, pourvue d'un tapis isolant; la cheminée d'aspiration d'air refroidissant pourvu partiellement de mat. insonore + le dessous de cabine, par-dessus le moteur.

Importateur : nouvelle adresse = GVS, Land- u. Kommunalmaschinen, Majorenacker  
8207 Schaffhouse

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur

F3L 913

(F) Boîte de vitesse

m20

(G) i-A

39,00

(H) au passage  
dB/A

84,0

(J) à l'arrêt  
dB/A min-1

78,0 1800

(R) Remarques

a b

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km  
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Ralenti  
CO min-1

Numéro-ATGE

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur

F3L 913

(O) selon OCE annexe 3

b = 3,20 à 2280 min-1

b = 4,20 à 1680 min-1

b = 4,00 à 1550 min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach 2,50

Pompe d'injection

**BOSCH**

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale