

Genre de véhicule : 80) Chariot à moteur *) Marque de fabrique : MASSEY-FERGUSON Type : 2 6 8 5 R T Fiche d'homologation No : CH 8261 02

Constructeur : MASSEY FERGUSON SA., Avenue Blaise Pascal, F-60026 Beauvais / France
 Identification : sur la plaque du constructeur "2685 RT"
 numéro du châssis "2685 RT."
 Plaque du constructeur : à droite, sur le carénage de la colonne de direction
 Numéro du châssis : à droite, en haut sur le support de l'essieu avant (enlever le carénage du moteur)
 Identification du moteur : "TU" devant le no du moteur, à gauche en haut sur le support de la pompe d'injection
 Importateur : SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dubendorf

Châssis :		Moteur :			
Nombre d'essieux/pneus :	2 / 4	Marque :	PERKINS	Type :	T6.3544 (TU)
Suspension :	-	Construction :	en ligne	Temps :	4
Direction :	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant :	D	Position :	avant
Entraînement :	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement :	eau	Cylindres :	6
Frein de service :	hydraulique, à disques dans bain d'huile, sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage :	98,4	Course :	127,0
Frein auxiliaire :	mécanique, disques, agissant sur sortie de boîte de vitesses	Cylindrée :	5791	CV-impôt :	29,49
Frein d'arrêt :	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW :	95,5	à /min :	2400
Ralentisseur :	-	Couple max. Nm :	435	à /min :	1600
Contrôle 2 circuits :	-	Silencieux :	1 = 762x290x130 mm	"MP 74"	**)

Carrosserie/Equipement :	tracteur; cabine de sécurité no-OCDE CSS 022/		Poids :	avant	arrière	total	
Nombre de portes :	2	Indic. vitesse :	2150	3600	5750		
Cantures sécurité avant :	-	arrière :					
Cale :	1/420x300x240 mm	Retroviseurs :	gauche + droite				
Antivol :	-	Poids garantis :	10000	11000	21000		
Reservoir carburant :	1/acier, 228 litres	Pneus :	14,9 - 28	20.8 R 38		+))	
Avertisseur :	1/KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	Ply/ber :	8 / 1,8	8 / 1,3			
Nombre de places :	total 2 av.	Charge :	3760	6180			
		pour Vmax :	30	30			
		Jantes :	12 x 38	18 x 38			
Dimensions :	intérieur	extérieur	mécanique / 6000				automatique
Longueur :		Empattement :	26800 / 6000				
Largeur :	2300-2500	Essieu double :					
Hauteur :	2950	av. :					
Porte à faux avant :	750	Voie :	av. 1600 - 2070				
Porte à faux arrière :	1294	Voie :	ar. 1520 - 1920				
Garde au sol :	à vide -	Braquage Ø :	g. 11600 d. 11700				
		en charge :					
			Vitesse maximale selon le constructeur : 30,0 km/h				
			testée 30,0 km/h à /min 2480, moteur 660/1160 prise de force				

Emissions de bruit		Au passage				Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		Le	dB/A	dB/A	/min	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m16		29,90	84,0	76,0	1800	ac		Genre du véhicule	Chariot à moteur			
								Marque et type	MASSEY-FERGUSON	2685	RT	
								Homologation No CH	8261 02			
								Carrosserie	tracteur			
F		G	H	J		R		Places	total	2	avant	
De fumées OCE annexe 3	ECE-24							Poids à vide	5750		Carburant	
b = 2,50 à 2280 /min	k =	à	/min	k =	à	/min		Charge utile	-		Cylindree	
b = 3,80 à 1680 /min	k =	à	/min	k =	à	/min		Poids total	-		CV-impôt	
b = 4,00 à 1600 /min	k =	à	/min	k =	à	/min						
O	O+P											
S Bacharach =	5,00	Pompe d'injection		CAV								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur, voir CH 4261 91.
- ***) Insonorisation : carénage suppl. de chaque côté du moteur; le capot-moteur et les carénages-moteur latéraux pourvus de mat. insonorisant.
- +) Variante de pneus : AV = 13.6 x 28 8 PR 2860 (1,6) Vmax 30 km/h
12.4 x 28 6 PR 2550 (1,7) 30 km/h
AR = 18.4 x 38 8 PR 5130 (1,4) 30 km/h
16.9 x 38 8 PR 5040 (1,7) 30 km/h
- §) Equipement : la distance du sol des feux est admise pour raisons techniques; lors de l'utilisation comme chariot à moteur un éclairage de la plaque de contrôle est exigé.
- Disposition des pédales: l'accélérateur est monté (par l'importateur) à droite de la pédale de frein (d'origine entre la pédale d'embrayage et la pédale de frein).

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
400 - Autorisé à circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à 2500 mm au max.

Lors de l'utilisation comme chariot à moteur, en plus:

- 160 - Verrouillage de la pédale de frein doit être bloqué;
202 - La charge remorquée peut atteindre ...kg si le freinage efficace de la remorque peut continuellement être assuré depuis le véhicule tracteur ou par un auxiliaire.