

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	FORD (J)	1300	CH 8303 02

Constructeur	FORD MOTOR COMPANY / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "1300" et "CH 8303 02" devant le N° du châssis "1300 U"
Plaquette constructeur	à gauche, à l'arrière sur le cadre de la grille de protection au-dessus de l'essieu avant (importateur)
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le longeron au-dessus de l'essieu avant (frappé par l'importateur)
Identification du moteur	"LEX 802 D" à gauche, latéralement sur le bloc (coulé en relief)
Importateur principal	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, 8021 Zürich
Véhicule homologué	1300 U 304 741

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique, non synchronisée, s.d. groupe de vitesses rampantes
Nombre de vitesses	12 ou 24 Entraînement **)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires, resp. sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	SHIBAURA	Type	LEX 802 D
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	2
Refroidissement	80	Course	80
Alésage	804	CV-impôt	4,09
Cylindrée	11,5 (DIN)	à l/min	2700
Puissance en kW	74,5 dB/A	à l/min	2025
Bruit à l'arrêt	1 pot 430 x Ø 100 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach 5,0.		
Déparasitage	-		

Carrosserie	***)
Nombre de portes	- Compteur de vitesse -
Ceintures sécurité	av - ar -
Caie	- Rétroviseurs -
Antivol	-
Nombre de places	1 av centre ar
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 1440 /
Largeur	(1300-1560) 1460 Essieu double av ar 1090 ar 1100
Hauteur	2180 Voies av ar 1010 - 1290
Porte à faux	av 500 Voies ar 1050 - 1322
	ar 460
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 5200 d 5200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	410	670	1080
Charge utile			
Poids total			
Poids garantis	1390	900	2290
Pneus	25x8,50-14	13,6 - 16	+) )
Ply / bar	2 / 0,7	4 / 1,1	
Charge	710	1724	
pour V max	30	30	
Jantes	7 JA x 14	W 11 x 16	
		mécanique	automatique
Gac poids remorquable avec/sans frein		6000	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		21,0	km/h
testée 20,0 km/h à l/min 2800		540	prise de force

Équipement			
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S!	(E)	
Feux stop	R-S!	(E)	
Cignoteurs	av	1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		1 / séparé au centre	
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		MIXO CH 5 0102 03	
		ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	F O R D (J) 1 3 0 0		
Homologation	CH 8303 02		
N°			
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1080	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	4,09
Poids total	-	Cylindree	804

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Immatriculation comme tracteur, voir CH 4303 02.
- \*\* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- \*\*\* ) Carrosserie : arceau de sécurité rabattable OECD-No 0425/1-2, doit être approuvé par l'autorité cantonale (LC du 09.12.76).
  
- Variantes de pneus : AV = 6,00 - 16 4 PR 670 kg (2,2) Vmax 30 km/h  
AR = 8,3 - 24 4 PR 1250 kg (1,6) 30 km/h  
9,5 - 24 4 PR 1420 kg (1,3) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.