

Genre du véhicule :

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation No

60) Chariot à moteur

FIAT

766 DT-K

CH 8310 02

Constructeur FIAT TRATTORI SpA., Modena / ItaliaIdentification : sur la plaquette du constructeur -numero du châssis "766 DT-K/12....." (12 vitesses) ou "766 DT-K/20....." (20 vitesses)Plaquette du constructeur sous le tableau de bordNuméro du châssis à droite, latéralement sur la transmission, devant le frein à mainIdentification du moteur "8045,04" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, devant la jauge d'huileImportateur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis

Nombre d'essieux/pneus 2 / 4Suspension -Direction hydrostatique avec assistance hydrauliqueEntraînement sur toutes les roues, libération tract. AVFrein de service mécanique, à disques dans bain d'huile,sur les arbres primaires des roues arrièrefrein indépendant, 2 pédales avec verrouillageFrein auxiliaire sur les triangles du frein de serviceFrein d'arrêt identique au frein auxiliaireRalentisseur -Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque FIATConstruction en ligneCarburant DieselRefroidissement eauAlésage 103,0Cylindrée 3664Puissance en kW 57,4 DINCouple max. Nm 266Déparasitage -Silencieux 1 = 675x110x94 "FIAT DGM SA 748"

8045.04

4

avant

4

110,0

18,66

2440

1400

Carrosserie/Equipement Tracteur (avec cabine de sécurité) *Nombre de portes 2 Indic. vitesse -Ceintures sécurité avant - arrière -Cale - Rétroviseurs gauche + droiteAntivol - Essieu-glace 1/ balaiRéservoir carburant 1/ 73 litres, acierAvertisseur 1/ Marelli CB5180101 ou d'autres modèles homologuésNombre de places total 1 av - centre - ar -

Dimensions :

Longueur - intérieur - extérieur 3850 Empattement 2550Largeur 1770 2470 Essieu double av - ar -Hauteur - 2440 Voie av 1530 - 1955Porte à faux avant - 600 Voie ar 1300 - 2000Porte à faux arrière - 1000 Braquage ø g 9900 d 10000Garde au sol - à vide - en charge -

Poids

avant 1320

arrière

1930

total

3250

Poids à vide

Répartition charge -

Poids garantis :

Pneus 3000 3700 6000Ply/bar 13.6 R 24 16.9 R 34 +Charge 10 / 2,5 12 / 2,3pour Vmax 3600 5630Jantes 30 30W 12 x 24 W 14 x 34Garantie poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatiqueGarantie poids de l'ensemble 12000Poids remorquable testé -Charge garantie sur le toit -Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/htestée 25,0 km/h à min-1 2525 moteur 615/1050 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m12 / m20	i-e 29,10	85,0	78,0 1830	ac	Chariot à moteur		
					Marque et type	F I A T	766 DT-K
					Homologation No CH	8310 02	
					Carrosserie	Tracteur	
F	G	H	J	R	Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				avant		
b=3,80 à 2318 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1		
b=3,40 à 1708 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1	Poids à vide	3250
b=4,20 à 1400 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1	Charge utile	---
O	O+P				Poids total		18,66
S Bacharach = 4,00	Pompe d'injection	CAV-ROTO				Carburant	D
						Cylindree	3664
						CV-impôt	18,66

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : livrable sur demande avec cadre de sécurité pouvant être complété en cabine partiellement ou complètement fermée (FAT 815/82); contrôler l'équipement selon l'OCE
- +) Variante de pneus : AV = 500/60 - 22.5 8PR, charge 6460 (1,6), Vmax 30 km/h
400/60 - 26.5 12PR, 7040 (3,0), 30 km/h
AR = 600/60 - 30.5 12PR, 12000 (2,0), 30 km/h
18.4 - 30 10PR, 5630 (1,8), 30 km/h
- Equipement : la hauteur des feux de position, des feux rouges et stop, des clignoteurs AV + AR est admise pour raisons techniques. Lorsque la largeur du véhicule excède 1920 mm (distance des feux de position, feux rouges depuis le profil du véhicule), des feux de gabarit sont obligatoires .

A noter dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge