

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT

Catégorie
Motocyclette
(Moto-Scooter)

Marque
PARILLA

Désignation du type / Signe de reconnais.
125 cm³ Scooter

Bordereau-type
N° **835**

Moyens de reconnaissance du type Exécution Scooter

N° de châssis frappé A gauche sous la selle, sur partie avant du tube de cadre arrière *)

N° de moteur frappé A gauche sur bossage arrière du moteur

Constructeur du châssis Moto PARILLA, Via Lucania 7, MILAN (Italie)

Constructeur du moteur Moto PARILLA, Via Lucania 7, MILAN (Italie)

MOTEUR

Marque et type PARILLA 125

Genre Blocmot. vertical

Carburant Benzine/huile

Nombre cyl. 1 Temps 2

Alésage 54 mm.

Course 54 mm.

C.V.-Impôt 0,630

Cylindrée totale 123,7 cm³

C.V. frein

Refroidissement Air

Empl. du moteur Sous la selle

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entraînement sur roue arrière

1. Frein A pied : Mécanique, à tambour à tringle, sur roue arrière.

2. Frein A main : Mécanique, à tambour, à câble, sur roue avant.

3. Frein —

Frein de remorque —

Direction Guidon normal

Crochet de remorque —

Nombre de vit. avant 3

Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur Moto PARILLA

Genre/Forme MILAN

Moto-Scooter

Nombre de portes —

Nombre de places ass. Total **2**

Avant Milieu Arrière

Nombre de places debout —

Pour motos : Siège arrière Oui / Non 1)

Sidecar Non

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) sans sge. arrière 36	kg.	59 kg.	95 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			— kg.
Pneumatiques : Dimension	3.00 - 12		simples doublets
Capacité de charge (par pneu 160 kg.) par essieu	160 kg.	160 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque C E V
 Feux de position —
 Feux stop —
 Indicateurs de direction: Syst. —
 Avertisseur 1 avert. électr. (vibreur) —
 Syst. anti-éblouissant Ampoule Bilux à cuiller
 Feux rouges 1, combiné —
 Eclairage du No de contr. 1, combiné 3 W —
 Emplacement —
 Essui-glace —

2)

DIMENSIONS

Voie { avant — mm.
 arrière — mm.
 Largeur hors-tout AV. 700 mm.
 AR. 700 mm.
 Empatement 1'280 mm.
 Longueur hors-tout 1'070 mm.
 Hauteur (non chargé) 980 mm.
 Garde au sol 125 mm.
 Porte à faux, arrière — mm.
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) — mm.
 Diamètre de braguage ext. gauche — m.
 Diamètre de braguage ext. droite — m.
 Haut. selle dep. le sol 800 mm.

Dim. Intérieures
 Longueur du pont de charge mm.
 Largeur du pont de charge mm.
 Hauteur intérieure mm.
 Haut. du pont dep. le sol mm.
 Rideaux (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) No. du cadre: N'est visible qu'après enlèvement du volet de carénage.
 Indicateurs de direction: Ne sont pas admis en Suisse; enlever les ampoules.
 Compteur de vitesse: Monté par l'importateur.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

1) Siège arrière: Ne peut être accordé pour les raisons suivantes:

a/ La garantie du constructeur fait défaut.
 b/ La démultiplication ne permet pas à la machine de dépasser dans une côte de 15 % avec 2 personnes.

c/ La garantie de charge maximum des pneumatiques n'est pas suffisante.

2) Eclair. No. de contr.: Insuffisant; monter 1 ampoule de 5 Watts.

Berne, le 14. 1.1952

La commission d'expertises-types

*2 personnes
 3.11.52*

Motocyclette (Moto-Scooter)	PARILLA			No. 835
--------------------------------	---------	--	--	------------

T. No. 835 Mr. PARILLA 125 cc

B. Mai 52

Dieses Motorrad können nunmehr 2 Personen zugeteilt werden, dies gestützt auf eine Nachkontrolle und der vorgelegten Fabrikgarantie (auf Karte 835 eintragen).
