

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
50) Chariot à moteur (châssis)	G R I L L O	1 2 7 C	CH 8363 01

Constructeur	GRILLO S.p.A., Via Cervese, Cesena /Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "127-C"
	numéro du châssis ---
Plaquette du constructeur	en haut sur le cadre devant le siège du conducteur
Numéro du châssis	au-dessus de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"ALN330WB" plaquette, à gauche sur tôle de carénage + à gauche, en bas sur le bloc (frappé par l'importateur)
Importateur	Eur & Co., Horverstrasse 93, 6010 Kriens

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	ACME	ALN330WB
Suspension	---	Construction	monobloc
Direction	mécanique, secteur denté; articulée	Carburant	B
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air
Frein de service	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Alésage	80
	---	Cylindres	327
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	8,0
	---	Couple max Nm	16,8
Frein d'arrêt	*) identique au frein auxiliaire, levier avec sect.	Déparasitage	B
Ralentisseur	---	Silencieux	1 = 185 x Ø 90 mm "ACME DGM SA 1C05"
Contrôle 2 circuits	---		---

Carrosserie/Equipement	pont standard §)
Nombre de portes	---
Ceintures sécurité avant	---
Cale	---
Antivol	---
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 3,5 litres
Avertisseur	HELLA e 002768 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 1 av centre ar

Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur	---	3340	Empattement 2150
Largeur	---	1120	Essieu double av ar
Hauteur	---	1070	Voie av 560
Porte à faux avant	---	1050	Voie ar 965
Porte à faux arrière	---	600	Braquage ø g 1000 d 9800
Garde au sol	à vide	---	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	---	sel. bulletin de pesage §)	---
Répartition charge	---	sel. la carrosserie	---
			742
Poids garantis	222	520	742
Pneus	5,00 - 12	5,00 - 12	
Ply/bar	2 / 1,25	4 / 2,25	
Charge	510	740	
pour Vmax	30	30	
Jantes	12 x 4		

Garantie poids remorquable avec/sens frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	---	---
Poids remorquable testé	---	---
Charge garantie sur le toit	---	---
Vitesse maximale selon le constructeur	14,5 km/h	km/h
testée	13,0 km/h à min-1 3600	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	24,50	76,0	73,0	2700	ar)	Chariot à moteur					
						Marque et type	G R I L L O	1 2 7 C			
						Homologation No CH	8363 01				
						Carrosserie					
F	G	H			J	R	Places				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m4	24,50	---	---	---	3,5	600		1			
								Poids à vide	sel. <u>bulletin pesage</u>	Carburant	B
								Charge utile	sel. <u>la carrosserie</u>	Cylindrée	327
								Poids total	<u>742</u>	CV-impôt	<u>1,66</u>
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Frein d'arrêt suppl.: mécanique, tambours, sur les roues avant, frein indépendant, 2 leviers à main sans verrouillage (facultat.)

§) Dimensions et poids pour modèle avec pont standard:

	<u>intérieur</u>	<u>extérieur</u>		<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>total</u>
longueur	: 1900 mm	3800 mm	poids à vide :	170 kg	190 kg	360 kg
largeur	: 1080	1150	charge utile :	52	330	382
porte-à-faux AR:	950	1060	poids total :	222	520	742
			garantie :			742

Equipement : lors de l'utilisation comme chariot à moteur industriel, un éclairage de la plaque de contrôle est exigé.

Lieu et date de l'homologation  
tr(ZA)/FR

Schafisheim, 1.7.85  
Berne, 12.7.85

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation