

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H A K O	HAKOTRAC 3800 D (moteur 068.5)	CH 8368 02
Constructeur	HAKO-WERKE GmbH & CO, Hamburger Strasse 209-239, D-2060 Bad Oldesloe (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "HAKOTRAC 3800 D" devant le N° du châssis "8050"		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre, à côté de la roue avant		
N° du châssis	au-dessous de la plaquette du constructeur		
Identification du moteur	"068.5" devant le No du moteur, à droite latéralement sur le bloc		
Importateur principal	WEGA Maschinen + Werkzeuge AG, 6210 Gurssee		
Véhicule homologué	8 050 213 252		

Châssis				Moteur	V W	Type	068.5
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque		Temps	4
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Position	avant
Transmission	entraîinement hydrostatique + boîte mécanique			Carburant	D	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	2 paliers			Entraînement	eau	Course	86,4
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les roues avant,			Alésage	76,5	CV-impôt	8,08
	avec limiteur de la force de freinage			Cylindrée	1588	à V/min	3000
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur l'arbre de la boîte c.v.			Puissance en kW	29 DIN	à V/min	2250
	levier avec secteur			Bruit à l'arrêt	72 dB/A	à V/min	2250
Frein d'arrêt	(mécanique, à expansion interne, sur les roues AV, levier avec secteur §)			Silencieux	1 pot 320 x 220 x 90 mm		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	Bacharach = 3,0		
				Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cadre ou cabine de sécurité			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (cabine)			Poids à vide	425	520	945
Compteur de vitesse	-			(avec cabine)			
Charge utile	-			945			
Ceintures sécurité	av	ar		Poids garantis	800	850	1350
Caie	Retroviseurs gauche + droite (cab.)			Pneus	23x8.50-12	28x9.00-15	
Antivol	-			Ply / bar	4 / 1,5	2 / 0,7	
Nombre de places	t	av	centre	Charge pour V max	910	850	
			ar	Jantes	30	30	
Dimensions	intérieur	extérieur		Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500/425		
Longueur	2260		Empattements	automatique			
Largeur	1160		av	-			
Hauteur	2000		ar	-			
Porte à faux	av	410	Voies	925			
	ar	400	Voies	870			
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-		Braquage °	g 5350 d 5350			
				Charge garantie sur l'attelage 200 kg			
				Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h			
				testée 20 km/h à V/min 3300 au moteur 2060 pns de force			

Equipement §)	
Feux de route	
Feux de croisement	HELLA CH 10 019
Feux de position	HELLA CH 10 019
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av SAN A 2080/2091 ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ combiné
Essue-glace	1/ balai + dégivreur (cabine) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 007
	ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du	Chariot à moteur	
véhicule		
Marque et type	H A K O	HAKOTRAC 3800 D
Homologation		
N°	CH	8368 02
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	945	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 9,08
Poids total		Cylindree 1588

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Modifications par l'importateur:

- montage du dispositif d'arrêt selon l'article 20, alinéa 4 de l'OCE;
- du dégivreur;
- des feux et des clignoteurs (avant selon schéma II, annexe 7 de l'OCE).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge