

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	H A K O	Eakotrac 1800 DA (-K)	CH 8368 03

Constructeur	HAKO-WERKE GmbH & CO., D-2060 Bad Oldesloe 1		
Identification	sur la plaquette du constructeur "HAKOTRAC 1800 DA" ou "HAKOTRAC 1800 DA-K" (K = vitesse rampante) numéro du châssis "8025....."		
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre, derrière roue avant		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le cadre, derrière roue avant		
Identification du moteur	"2T 75 HA-.." à gauche, latéralement au centre du bloc (plaquette)		
Importateur	WEGA, Maschinen + Werkzeuge AG., Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	YANMAR
Suspension	-	Type	2T 75 HA-..
Direction	mécanique, à vis et rouleaux	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Temps	4
Frein de service	mécanique, à expansion interne, dans bain d'huile, 2 pédales avec verouillage	Carburant	D
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Refroidissement	eau
Ralentisseur	-	Cylindres	2
Contrôle 2 circuits	-	Alésage	75
		Course	85
		Cylindrée	751
		CV-impôt	3,82
		Puissance en kW	12 (DIN) à min-1
		Couple max. Nm	48 à min-1
		Déparassitage	-
		Silencieux	1 = 250x150x100 mm (sortie-latéralement en bas)
		Insonorisation:	- l'intérieur du capot

Carrosserie/Équipement	tracteur léger avec cabine de sécurité FAT-1059/			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	84	350	450	800
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge			
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids garantis	650	850	1250
Antivol	-	Essuie-glace	1/balai	Pneus	20,5x8.00-10	29x12.00-15	
Réservoir carburant	1/16 litres, matière artificielle			Ply/bar	4 / 1,6	4 / 1,4	
Avertisseur	1/BOSCH (el) 20018 ou d'autres modèles homologués			Charge	820	1620	
Nombre de places	total 1 av. centre ar.			pour Vmax	25	25	
Dimensions	intérieur	extérieur		Jantes	600 x 10	15 x 10	
Longueur	2160	Empattement	1350	Garantie poids remorquable avec/sans frein	1500 / 330		automatique
Largeur	1200	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	1960	Voie av	925	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	430	Voie ar	790	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière	380	Braquage ø g	4100	Vitesse maximale selon le constructeur	18,6		km/h
Garde au sol	à vide	en charge	d 4100	testée 19,5 km/h à min-1	2700	moteur 600	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses *)		i-e	dB/A	dB/A	min-1				
m6	19,09		73,5	68,0	1900	Genre du véhicule	Chariot à moteur		
m8	19,09		x	68,0	1900	Marque et type	H A K O Hakotrac 1800 DA (-K)		
						Homologation No CH	8368 03		
						Carrosserie	tracteur léger		
F	G	H	J	R					
De fumées OCE annexe 3		ECE-24				Places	total	1	avant
b = 2,20 à 2470	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1		
b = 4,50 à 2100	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	800
b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	Charge utile	-
O		O+P						Poids total	-
S Bacharach = 5,0		Pompe d'injection	YANMAR					Carburant	D
								Cylindrée	751
								CV-impôt	3,82

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Boîte de vitesses : boîte de vitesses sous charge à 2 paliers combinée avec boîte mécanique à 3 resp. 4 rapports; dispositif d'arrêt selon l'article 20 de l'OCE = action sur le frein de service, levier séparé avec secteur.

§) Equipement : montage par l'importateur: dégivreur;

Ce véhicule est livrable équipé de divers engins de travail; les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 27.08.84/15.10.84  
Schö/Ad Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation