

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	H O L D E R	B 19	CH 8386 05
Constructeur	Gebrüder HOLDER GmbH & CO., Maschinenfabrik, D-7430 Metzingen		
Identification	sur la plaque du constructeur "B 19" devant le N° du châssis "12"		
Plaque constructeur	à droite, latéralement près de la pédale du frein		
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter intermédiaire		
Identification du moteur	"E 950" à gauche, latéralement sur le bloc, près de la bride du carter de l'embrayage (importateur)		
Importateur principal	MAX ULMER AG., 4417 Ziefen		
Véhicule homologué	12 22 370		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain		
Nombre de vitesses	2 x 3	Entraînement	arrière; blocage différ.
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédale avec verrouillage mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		
	Marque	Type	E 950
	Construction	Temps	4
	Carburant	Position	avant
	Refroidissement	Nombre cylindres	1
	Alésage	Course	105,0
	Cylindrée	CV-impôt	3,79
	Puissance en kW	à t/min	2700
	Bruit à l'arrêt	à t/min	2025
	Silencieux	i = 290 x 110 x 220 mm	
	Mesure des gaz	Bacharach 2,0	
	Déparasitage	-	

Carrosserie	Poids		
Nombre de portes	2/ avec cabine	Compteur de vitesse	-
Ceintures sécurité	av -	ar -	-
Cale	-	Rétroviseurs	2/ avec cabine
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	2300		Empattements 1290 /
Largeur	920-1060		Essieu double av - ar
Hauteur .../arceau/cab.	1080/1770/1830		Voies av - ar
Porte à faux	av	280	Voies av 705 - 865
	ar	730	ar 695 - 835
Distance volant - vers l'avant du véhicule	980		Braquage ø g 4850 d 5000
Voie arrière avec cabine de sécurité	= 835 mm		
	Poids à vide	avant	arrière
	Charge utile	300	460
	Poids total	(avec cabine de sécurité) 760	
	Poids garantis	350	850
	Pneus	18x7.00-8	28x9.00-15
	Ply / bar	2 / 0,9	2 / 0,7
	Charge pour V max	420	850
	Jantes	30	30
	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique	
	Garantie poids de l'ensemble		
	Poids remorquable testé		
	Charge garantie sur le toit		
	Vitesse maximale selon le constructeur	19,0	km/h
	testée	19,5 km/h à t/min 2750	au moteur 725 pns de force

Equipement	HELLA K 21057/11135	
Feux de route	HELLA K 21057/11135	
Feux de croisement	A (E) séparés	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/ séparé (pour utilisation industrielle)	
Eclairage plaque	1/ avec cabine + dégivreur	
Essuie-glace	sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ HELLA e1 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur	
Marque et type	H O L D E R	B 19
Homologation		
N°	CH	8386 05
Carrosserie		
Places	total 1	avant
Poids à vide	760	Carburant D
Charge utile		CV-impôt 3,79
Poids total		Cylindrée 744

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Genre du véhicule : immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4386 22.
- +) Variante de pneus : AV = 4.00 - 10 2 PR 370 (1,50) Vmax 30 km/h
AR = 7.00 - 16 4 PR 1350 (1,75) 30 km/h
- ++) Carrosserie : lors de l'utilisation agricole, l'arceau de sécurité (FAT 767/81/B) ou la cabine de sécurité (FAT 768/81/B) est obligatoire.