

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H O L D E R	4 1 1 (C 50)	CH 8386 07

Constructeur	Gebrüder HOLDER GmbH. & Co., D-7430 Metzingen
Identification	sur la plaquette du constructeur "411" devant le N° du châssis "411"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la pièce intermédiaire de l'articulation
N° du châssis	au même endroit
Identification du moteur	" 64 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
Importateur principal	MAX ULMER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen
Véhicule homologué	41 150 114

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	H O L D E R
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique; articulée	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain	Carburant	D
Nombre de vitesses	4x2 ou 4x2+1	Refréroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrières	Alésage	100
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrières	Cylindrée	2356
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	37 DIN
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	73 dB/A
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 410 x Ø 115 mm cheminée
		Mesure des gaz	Bacharach 4,5
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
avec cabine de sécurité FAT 833/82		avant	1160
Nombre de portes	2	arrière	770
Compteurs de vitesse	-	total	1930 *)
Cantures sécurité	av - ar -	Charge utile	-
Caie	-	Poids total	1930
Antivol	-	Poids garantis	1500
		Pneus	10,5/80-18
Nombre de places	t 1 av - centre - ar -	Pty / bar.	5 / 2,5
		Charge	1860
		pour V max	30
		Jantes	9 x 18 acier
Dimensions	intérieur extérieur		
Longueur	3400	Essieu double	
Empattements	1450	Voies	
Largeur	(1210-1510) 1180	av 924 ar 924	
Hauteur	1980	av 811 ar 1311	
Porte à faux	av 1190 ar 760	av 811 ar 1311	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage	
		g 5700 d 5700	
		Gat poids remorquable avec/sans frein	
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	
		Charge garantie sur le toit	
		Vitesse maximale selon le constructeur	
		testée 25 km/h à V min 2500 au moteur 640	
		pnse de force	

Equipement	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de route	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2 = 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires	2/ lampes de travail avec commande séparée + LT	
Eclairage plaque	1/ à gauche séparé	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	HELLA et 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	H O L D E R 4 1 1		
Homologation N°	CH	8386 07	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1930	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,0
Poids total	-	Cylindrée	2356

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Poids : n'est autorisée à circuler qu'avec un lest de 160 kg dans les roues arrière.

+) Variante de pneus : 7.50 - 16 6 PR 1420 (2,5) v_{max} 30 km/h
 7.50 - 18 6 PR 1530 (2,5) 30 km/h
 400 - 15,5 6 PR 3350 (1,5) 30 km/h
 31x15,5 - 15 4 PR 1800 (1,4) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.