

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H O L D E R	5 2 0 0 (C 60)	CH 8386 C8
Constructeur	Gebrüder HOLDER GmbH & CO., D-7430 Metzingen		
Identification	sur la plaquette du constructeur "5200"		
	devant le N° du châssis "520"		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur pièce intermédiaire de l'articulation		
N° du châssis	au même endroit		
Identification du moteur	" 64 " devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile		
Importateur principal	MAX ULMER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen		
Véhicule homologué	5 201 442		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique; articulée
Transmission	mécanique synchr. + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	4x3 ou 4x3+1 Entraînement toutes roues
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	H O L D E R	Type	6001-14
Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	100	Course	100
Aïésage	2356	CV-impôt	12,0
Cylindres	37 DIN	à V/min	2500
Puissance en kW	73 dB/A	à V/min	1875
Brut à l'arrêt	1 = 410 x Ø 115 mm	cheminée	
Silencieux			
Mesure des gaz	Bacharach = 4,5		
Déparasitage	-		

Carrosserie	avec cabine de sécurité FAT-833/82		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Centures sécurité	av -	ar	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Nombre de places	1 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3640	Empattements 1600
Largeur	(1251-1586) 1481	Essieu double	av ar
Hauteur		2120	Voies av 1156 ar 1156
Porte à faux	av 1230	Voies	av 1010 ar 1258
	ar 910	Voies	av 1010 ar 1258
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Braquage Ø	g 7400 d 7400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1360	900	2260 +)
Charge utile			
Poids total			2260
Poids garantis	2000	2000	3600
Pneus	12.5/80-20	12.5/80-20	+)
Ply / bar	8 / 2,5	8 / 2,5	
Charge	2360	2360	
pour V max	30	30	
Jantes	11 - 20 acier		
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée 25 km/h à V/min 2600	640		prise de force

Equipement	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de route	HELLA K 21057 + K 11022	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	1/ à gauche séparé	
Eclairage plaque	1/ balai	
Essuis-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	HELLA e1 20011	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	H O L D E R 5200		
Homologation			
N°	CH	8386 08	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,0
Poids total	-	Cylindrée	2356

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Poids : n'est autorisé à circuler qu'avec un lest de 100 kg dans les roues arrière.

+) <u>Variétés de pneus</u> :	9.5 - 24	8 PR	2070 (2,5)	Vmax	30 km/h
	11.2 - 24	6 PR	2090 (1,8)		30 km/h
	14.5/75 - 20	8 PR	3040 (2,0)		30 km/h
	14.5 - 20	10 PR	3360 (1,5)		30 km/h
	400 - 22.5	8 PR	2355 (2,0)		30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.