

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H O L D E R	4 1 2 (C 500)	CH 8386 09

Constructeur Gebrüder HOLDER GmbH & CO., Metzingen (D)
 Identification sur la plaquette du constructeur "412"
devant le N° du châssis "412"
 Plaquette constructeur à gauche, latéralement sur la pièce intermédiaire de l'articulation
 N° du châssis au même endroit
 Identification du moteur " 64 " devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile
 Importateur principal MAX ULMER AG., Holder-Generalvertretung, 4417 Ziefen / Rolba AG, Zürcherstr. 51, 8620 Wetzikon
 Véhicule homologué 41 250 182

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique, articulée
 Transmission méc. + boîte compl. route/terrain + s.d. 1 vit. rampante
 Nombre de vitesses 8 ou 8+1 Entraînement toutes roues
 Frein de service mécanique, à expansion interne,
sur les arbres primaires des roues avant
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les arbres primaires des roues avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque HOLDER Type 6001-14 (turbo)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement eau Nombre cylindres 3
 Alésage 100 Course 100
 Cylindrée 2356 CV-impôt 12,0
 Puissance en kW 37 DIN à V/min 2500
 Brut à farret : 77 dB/A à V/min 1875
 Silencieux 1 pot 410 x ø 115 mm
 Mesure des gaz Bacharach 3,5
 Déparasitage -

Carosserie porte-outils (cabine de sécurité FAT-835/82)
 Nombre de portes 3 Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol -
 Nombre de places 1 + 1 av. centre ar.
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 1230 3730 Empattements 1450 /
 Largeur 1010 1230-1419 av. ar.
 Hauteur 210 2100 Voies av. 940 ar. 940
 Porte à faux av. - 1120 Voies av. 924 - 1014
 ar. 1110 1160 ar. 924 - 1014
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage Ø g 5500 d 5500
 Dimensions sans le dispositif d'attelage (OCE, 22/2)

Poids : avant arrière total
 Poids à vide 770 1270 2040
 Charge utile -160 1120 960
 Poids total 610 2390 3000
 Poids garantis - - 3000
 Pneus 10,5 - 18 MPT 10,5 - 18 MPT
 Ply / bar 6 / 2,25 8 / 3,5
 Charge 1860 4200
 pour V max 30 30
 Jantes 9 x 18 acier
 mécanique automatique
 Gat poids remorquable avec/sans frein - -
 Garantie poids de l'ensemble - -
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 testée 25 km/h à V/min 2500 au moteur 1100 prise de force

Equipement	§)	
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
		ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/ lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	1/ à gauche séparé	
Essuie-glace	1/ balai	
Avertisseurs	HELLA et 20011 avec/sans lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	H O L D E R 4 1 2		
Homologation	CH 8386 09		
N°			
Carrosserie	porte-outils avec pont		
Places	total 1 + 1	avant	1
Poids à vide	2040	Carburant	D
Charge utile	960	CV-impôt	12,0
Poids total	3000	Cylindrée	2356

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

§) Equipement : la hauteur des feux de position et des clignoteurs AV est admise pour raisons techniques.
La plaque lumineuse d'au moins 20 cm² exigée pour le feu de position, doit être contrôlée à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 11.01.83
Vn/PR

Remplace FH du 11.01.83
04.07.86 - Autre importateur SW

Service fédéral d'homologation