

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	H Ü R L I M A N N	H 360 A (A 231)	CH 8395 01

Constructeur	HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil
Identification	sur la plaquette du constructeur "H 360 A" premiers chiffres du No du châssis "A 231" sur la face avant de la cabine, à gauche
Plaquette constructeur	à l'arrière, au centre, sur carter de l'essieu arrière
N° du châssis	"H 1103/5" à droite, au centre sur le bloc
Identification du moteur	-
Importateur principal	-
Véhicule homologué	A 23 100 053

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4x3 ou 4x4 Entraînement toutes roues +++
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les arbres primaires, resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	"HÜRLIMANN	Type	H 1103/5
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	3
Refroidissement	110	Course	120
Alésage	3420	CV-impôt	17,42
Cylindrée	45,6	à l/min	2300
Puissance en kW	DIN CV		
	62		
Bruit à l'arrêt	80,5 dB/A	à l/min	1725
Silencieux	1 pot 745 x Ø 125 mm (cheminée)		
Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	avec cabine de sécurité, s.d. avec cadre de sécurité		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	gauche / droite
Cala	-	Attelage	AV+AR= à broches
Antivol	-		
Nombre de places	t 1 av.	centre	ar
Dimensions	intérieur - extérieur	Empattements	2130 (2190)
Longueur	(3690) 3630		
Largeur	1650-2250	Essieu double	av ar
Hauteur	1850	Voie	av 1470 ar 1470
Porte à faux	lat.	Voies	av 1470 - 1970
	av		ar 1360 - 1760
	ar	Braquage Ø	g 8600 d 8100

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1380	1560	2940
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total	1380	1560	2940
Garantie fabr.	1700	3300	5000
Dimens. pneus	8,3/ 8 - 24	14,9 R 28	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,4	6 / 1,4	voir
Charge	1620	3220	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			12000
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			25
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 2450 t/min au moteur, 685/1270 t/min à la prise de force			

Distance volant - vers l'avant du véhicule - () = avec boîte à vitesses rampantes

Équipement	§)	M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R	(E)
Feux rouges		S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 2+2/I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires		1 lampe de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque		1/ pour le chariot à moteur	
Essuie-glace		1 balai	
Avertisseurs		SEIMA e2 843 CH 5 1201 04	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	HÜLLMANN	H 360 A	
Homologation			
N°	CH	8395 01	
Carrosserie			
Places	total 1	avant	
Poids à vide	2940	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,42
Poids total	-	Cylindrée	3420

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4335 49.
- +) Variante de pneus :

AV 9.5 - 24, 6 PR	1720 (1,8)	V-max. 30 km/h
AR 12.4 - 32, 6 PR	2710 (1,7)	30 km/h
9.5 - 36, 6 PR	2260 (2,1)	30 km/h
14.9 - 30, 6 PR	3330 (1,4)	30 km/h
12.4 - 36, 6 PR	2880 (1,7)	30 km/h
- ++) Carrosserie : cabine de sécurité SICURCAB FAT-No 668/80/B (ou d'autres dispositifs de sécurité homologués).
- +++ Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- §) Équipement : l'emplacement des feux est admis pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleins-charge.