

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H Ü R L I M A N N	H 3 6 0	CH 8395 02

Constructeur	H Ü R L I M A N N TRAKTOREN AG, 9500 Wil / SG
Identification	sur la plaquette du constructeur " H 360 " préfixe au No du châssis " 231 " dans la cabine, à droite sur la console du tableau de bord
Plaquette constructeur	à l'arrière, au centre sur carter de l'essieu arrière
N° du châssis	"H 1103/5" à droite, au centre du bloc
Identification du moteur	-
Importateur principal	-
Véhicule homologué	23 100 147

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	H Ü R L I M A N N	Type	H 1103/5
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Transmission	mécanique synchronisée, s.d. boîte vit. rampantes	Carburant	D
Nombre de vitesses	12 ou 16	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Frein de service	mécanique, à disques, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Alésage	110
Frein auxiliaire	identique au frein de service	Frein d'arrêt	identique au frein de service	Cylindree	3420
Frein d'arrêt	identique au frein de service	Ralentisseur	-	Puissance en kW CV	45,6 DIN 62 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Contrôle 2 circuits	-	Bruit à l'arrêt	79 dB/A à 125 mm (cheminée)
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0
				Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>	tracteur avec cabine de sécurité FAT-668/80/B			<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ (cabine)	Indic. vitesse	-	Poids à vide	1160	1600	2760
Centures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Attelage	AV+AR = à broches	Poids total	-	-	2760
Antivol	-			Garantie fabr.	1400	3300	4700
Nombre de places	1 + 1 av.	centre	ar.	Dimens. pneus	7.50-16	12.4 R 36	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	6 / 2,0	6 / 1,7	voir
Longueur	(3710)	3650	Empattements	Charge	1400	2880	remarques)
Largeur	1650-2250	1780	Essieu double	pour V max	30	30	
Hauteur	-	2660	av	1510	ar	1460	
Porte à faux	lat.	-	Voie	av	1410	-	1910
	av	550	ar	1360	-	1760	
	ar	970	Braquage ø	g	8600	d	8100

Distance volant - vers l'avant du véhicule - ( ) = avec boîte à vitesses rampantes

Vitesse maximale selon le constructeur 23,5 km/h  
Vitesse maximale testée 25,0 km/h  
à 2450 t/min au moteur, 685/1270 t/min à la prise de force

Équipement	§) M (E)
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R (E)
Feux rouges	S1 (E)
Feux Stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar 2+2 = I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	1/ lampe de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné
Essuie-glace	1/ balai (dégivreur) *** sans lave-glace
Avertisseurs	SEINA e2 843 / CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur	
Marque et type	HURLIMANN H 3 5 0	
Homologation	N° CH 8395 02	
Carrosserie		
Places	total 1 + 1	avant
Poids à vide	2760	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 17,42
Poids total	-	Cylindree 3420

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

+ Variante de pneus : AR = 14.9 R 28 6 PR 3220 (1,4) Vmax 30 km/h  
 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h  
 9.5 - 36 6 PR 2250 (2,1) 30 km/h  
 14.9 - 30 6 PR 3330 (1,4) 30 km/h

\* Genre du véhicule : immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4395 50.

Inscription dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

• Lieu et date de l'homologation Zurich, 13.05.81

Service fédéral d'homologation