

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	HINCHOTO	S 150 D	CH 8409 01

Constructeur	TOYOSHA CO., LTD., Osaka / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "S 150 D" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à l'arrière en bas sur colonne de direction
N° du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant (frappé par l'importateur)
Identification du moteur	"S 88" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur principal	MATRA Landmaschinen & Spezialfahrzeuge, 3052 Hollikofen
Véhicule homologué	20 441

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	HINCHOTO
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	méc. synchr. + boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D
Nombre de vitesses	6	Retroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres ritzel, resp. sur les roues AR	Alesage	84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres ritzel, resp. sur les roues AR	Cylindree	886
Frein d'arrêt	le même, levier avec secteur (montage importateur)	Puissance en kW	11 DIN
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	73 dB/A
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 372 x ø 35 mm
		Mesure des gaz	Sacharach = 4,0
		Déparasitage	-

Carrosserie	sur demande avec cabine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-	140	180	920
Ceintures sécurité	av -	ar	-	(avec porte-outils AV + cabine)		
Cale	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Poids total		
Antivol	-			Poids garantis		
Nombre de places	1 av	centre	ar	Pneus		
				Ply / bar		
				Charge		
				pour V max		
				Jantes		
Dimensions	interieur	exteneur		Gaz poids remorquable avec/sans frein		
Longueur		2430	Empattements 1300	Garantie poids de l'ensemble		
Largeur	(950-1080)	980	Essieu double	Poids remorquable testé		
Hauteur	(avec cabine)	1920	Voies	Charge garantie sur le toit		
Porte à faux	av	390	Voies	Vitesse maximale selon le constructeur		
	ar	600		testée 13 km/h à 1/min 2500 au moteur 590/950		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage ø	prise de force		
			g	5500 d 3400		

Equipement	
Feux de route	HELLA K 21041/11132
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-31 (E)
Feux rouges	
Feux stop	
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Éclairage plaque	1/à gauche combiné
Essuie-glace	1/balai (dégivreur) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH et 20018 ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	H I N O M O T O E 1 5 0 D		
Homologation			
N°	CH	8409 01	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	920	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impôt	4,51
Poids total	-	Cylindree	886

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation Sollikofen, 12.10.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation