

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur	H I N O M O T O	E 2 5 0 D	CH 8409 02

Constructeur	TOYOSHA CO., LTD., Osaka / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "E 250 D"
	devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à l'arrière en bas sur la colonne de direction
N° du châssis	à droite, latéralement sur le support de l'essieu avant (frappé par l'importateur)
Identification du moteur	"S 135" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur principal	MATRA Landmaschinen & Spezialfahrzeuge, 3052 Zollikofen
Véhicule homologué	20 145

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	12 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres ritzel, resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les arbres ritzel resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	le même, avec levier et arrêt (monté p.l'import.)
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	H I N O M O T O	Type	S 135
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	2
Refroidissement	95	Course	95
Alésage	1346	CV-Impôt	6,85
Cylindrée	18,4 DIN	à V/min	2500
Puissance en kW	72,0 dB/A	à V/min	1875
Bruit à l'arrêt	1 pot = 452 x Ø 85 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	Sacharach = 4,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	sur demande avec cabine		
Nombre de portes	2	Compteur de vitesse	-
Cintures sécurité	av - ar =		
Cale	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		2720	Empattements 1510
Largeur	(1320-1650)	1320	Essieu double av ar
Hauteur	(avec cabine)	2130	Voies av 1025 ar 960
Porte à faux	av 400	Voies ar 1025 - 1355	
	ar 810	av 960 - 1390	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage	g 5600 d 5700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	570	700	1270
Charge utile	(porte-outils AV + cabine)		
Poids total			1460
Poids garantis			
Pneus	6 - 14	11,2 - 24	
Pty / bar	4 / 2,0	4 / 1,2	
Charge	600	1650	
pour V max		32	
Jantes			
		mécanique	automatique
Gac poids remorquable avec/sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		19	km/h
testée 20 km/h à V/min 2750		au moteur 630/860	pnse de force

Equipement
 Feux de route Hella K 21041/11132
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges _____
 Feux stop _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ | _____ ar 2+2= I (E)
 Feux de gabant av _____ | _____ ar _____
 Feux arrière de brouillard _____
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 1/à gauche combiné
 Essuie-glace 1/balai (dégivreur) /sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH el 20018
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type H I N O M O T O E 2 5 0 D
 Homologation N° CH 8409 02
 Carrosserie _____
 Places total 1 avant _____
 Poids à vide 1270 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 6,65
 Poids total - Cylindrée 1346

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation :

1 plomb sur butée de pleine-charge.

Immatriculation comme tracteur, voir CH 4409 01.

Lieu et date de l'homologation Zollikofen, 12.10.81

Remplace FH CH 8409 02 du 12.10.81
 Bruit à l'arrêt (10.06.83) - Ad

Service fédéral d'homologation