

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	I S E K I	T S 3 1 1 0 F	CH 8433 01

Constructeur ISEKI & CO. LTD., Tokyo (J)
 Identification devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur "TS 3110 F"

Plaquette constructeur à gauche, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu
 N° du châssis au centre, à gauche en haut sur le carter de la boîte à vitesses
 Identification du moteur "3AD1" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à injection
 Importateur principal RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
 Véhicule homologué TS 3110 F - 004 354

Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	ISUZU	Type	3 A D 1
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	**)			Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	**)			Entrainement	toutes roues ***	Refroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière			Alésage	86	Nombre cylindres	3
	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage			Cylindrée	1498	Course	86
	mécanique, à expansion interne, sur les arbres intermédiaires resp. sur les roues arrière			Puissance en kW	22,8	CV-impôt	7,63
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire			DIN CV	31	à/min	2600
Frein d'arrêt	-			Bruit	**)		
Ralentisseur	-			Silencieux	1 = 540 x 117 x 77 mm (cheminée)		
Contrôle 2 circuits	-			Mesure des gaz	**)		
				Déparasitage			

Carrosserie	avec arceau de sécurité FAT No 651/80/B +)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	610	790	1400
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	-	Charge utile	-		
Cale	-	Atelage	à broche	Poids total	-		
Antivol	-			Garantie fabr.	840	1770	2610
				Dimens. pneus	6,00 - 16	12,4 - 24	(Variantes **)
Nombre de places	t 1 av.	centre	ar.	Ply/bars	4 / 2,0	4 / 1,0	voir
				Charge	900	1790	remarques)
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	30	30	
Longueur	3120		Empattements	1780			
Largeur	1410-1830		Essieu double	av			
Hauteur	2230		Voie	av	1120 ar 1200		
Porte à faux	lat.	Voies		ar	1100 - 1520		
	av	465		g	6100 d 6100		
	ar	875	Braquage ø				
Distance volant - vers l'avant du véhicule-							

à 2800 t/min au moteur, 705/1240 t/min à la prise de force

Equipement	-	
Feux de route	HELLA K 21041 + K 11132	
Feux de croisement	A (E) séparés, sur protection roues AR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	-	
Feux stop	-	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar 2+2/1 (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	1/ séparé	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH CH 5 0301 07 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	ISEKI	TS 3110 F	
Homologation N°	CH 8433 01	-	
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	-
Poids à vide	1400	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	7,63
Poids total	-	Cylindree	1498

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4433 04.
- ***) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Carrosserie : ou d'autres dispositifs de sécurité homologués.
- ++) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6 PR charge 1230 (2,75) V-max. 30 km/h voie = 1300 mm.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge.

Lieu et date de l'homologation: Dietikon, 25.09.80

Service fédéral d'homologation