

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur *)	KUBOTA	L 245 DT	CH 8475 02

Constructeur KUBOTA LTD., Osaka (J)
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "L 245 DT"

Plaquette constructeur à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesse
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le pont arrière
 Identification du moteur "DH 1101-A" à droite, en haut sur le bloc, près de la pompe injection
 Importateur principal BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué L 245 DT - 11 441

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique non synchronisée

Nombre de vitesses 8 Entraînement toutes roues **)

Frein de service mécanique, à disques, sur les arbres à ritzel resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque KUBOTA Type DH 1101 A

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 3

Alésage 76 Course 82

Cylindrée 1115 CV-impdt 5,68

Puissance en kW 17,8 à U/min 2800

DIN CV 24,2

Bruit à l'arrêt 74 dB(A) à U/min 2100

Silencieux 1 = 460 x Ø 85 mm (cheminée)

Mesure des gaz Bacharach 3,0

Déparasitage -

Carrosserie

Nombre de portes 2 Indic. vitesse -

Ceintures sécurité - Rétroviseurs intérieur / gauche / droite

Cale - Attelage à broche

Antivol -

Nombre de places 1 av. centre ar.

Dimensions

Longueur intérieur 2700 Empattements 1530

Largueur +++ 1310 Essieu double av. ar.

Hauteur 2100 Voie av. ar.

Porte à faux lat. av. 500 Voies +++ av. 1010 - 1330

ar. 1050 - 1420

av. 670 Braquage ø g 6200 d 5900

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Poids

avant 490 arrière 660 total 1150 ++)

Poids à vide

Charge utile -

Poids total

Garantie fabr. 800 1000 1800

Dimens. pneus 7 - 16 11.2/10 - 24 (Variantes +++)

Ply/bars 4 / 2,0 4 / 1,3 voir

Charge 730 1690 remarques)

pour V max 30 30

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble 4500

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 19,5 km/h

Vitesse maximale testée 18,1 km/h

à 3025 t/min au moteur, 670/870/1250 t/min prise de force

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	M	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 2+2/ I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	1 séparé	
Essuie-glace	1 balai avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	KUBOTA	L 245 DT	
Homologation N°	CH 8475 02		
Carrosserie	-		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1150	Carburant	0
Charge utile	-	CV-impôt	5,68
Poids total		Cylindrée	1,115

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur, voir FH CH 4475 03.
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- +) Carrosserie : avec cadre de sécurité MAUSER type C 811, homologation EVPA 079/80; en ajoutant des éléments au cadre, on peut former une cabine de sécurité; contrôler l'équipement à l'immatriculation.
- ++) Poids effectif : tracteur équipé d'une cabine de sécurité.
- +++*) Variante de pneus : avant = 27 x 8,50 - 15 4 PR charge par essieu= 1070 kg (1,6 bar) Vmax. 25 km/h Jantes 7 JA
 arrière = 13,6 - 16 4 PR 1600 kg (1,0 bar) Vmax. 30 km/h Jantes W 11
 Largeur = 1460 mm
 Voies AV = 1170 mm / AR = 1120 mm

Remplace FH CH 9475 02 du 11.12.80
Variante de pneus / Largeur / Voies
(15.02.83)

- Lieu et date de l'homologation Niederweningen, 11.12.80

Service fédéral d'homologation