

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	KUBOTA	G3HST	CH 8475 07

Constructeur KUBOTA LTD., Osaka / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "G3HST"  
 numéro du châssis "G3HST-...."  
 Plaquette du constructeur à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron  
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron  
 Identification du moteur "D 600" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur BOSCH-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>KUBOTA</u>	Type
Suspension	<u>-----</u>	Construction	<u>en ligne</u>	<u>D 600</u>
Direction	<u>mécanique, secteur denté,</u>	Carburant	<u>D</u>	Temps
Entraînement	<u>sur les roues arrière,</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Position
Frein de service *)	<u>entraîinement hydrostatique,</u>	Alésage	<u>64</u>	Cylindres
	<u>-----</u>	Cylindrée	<u>598</u>	Course
	<u>-----</u>	Puissance en kW	<u>10,3 DIN</u>	CV-impôt
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disque, sur le démultiplicateur</u>	Couple max. Nm	<u>37,2</u>	à min-1
	<u>resp. sur les roues arrière,</u>	Déparasitage	<u>-----</u>	à min-1
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier avec sect.</u>	Silencieux	<u>-----</u>	<u>2500</u>
Ralentisseur	<u>-----</u>			
Contrôle 2 circuits	<u>-----</u>			

**Carrosserie/Equipement** mini-tracteur  
 Nombre de portes ----- Ind. vitesse -----  
 Ceintures sécurité avant ----- arrière -----  
 Cale ----- Rétroviseurs -----  
 Antivol ----- Essuie-glace -----  
 Réservoir carburant 1 / plastique / 8 litres  
 Avertisseur BOSCH (e) 20016 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 1 av ----- centre ----- ar -----

**Dimensions**  
 Longueur intérieur ----- extérieur 1800 Empattement 1200  
 Largeur ----- 960 Essieu double av ----- ar -----  
 Hauteur ----- 1125 Voie av 740  
 Porte à faux avant ----- 300 Voie ar 695  
 Porte à faux arrière ----- 300 Braquage ø g 3800 d 3900  
 Garde au sol à vide ----- en charge -----

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>165</u>	<u>175</u>	<u>340</u>
Répartition charge	<u>(sans engins supplémentaires)</u>		<u>-----</u>
	<u>165</u>	<u>175</u>	<u>340</u>
Poids garantis	<u>300</u>	<u>350</u>	<u>450</u>
Pneus	<u>16x6.50-8</u>		<u>23x10.50-12</u>
Pty/bar	<u>2 / 1,0</u>		<u>2 / 0,7</u>
Charge	<u>380</u>	<u>610</u>	<u>-----</u>
pour Vmax	<u>16</u>	<u>16</u>	<u>-----</u>
Jantes	<u>5.375 x 8</u>	<u>8 1/2 JA x 12</u>	<u>-----</u>

Garantie poids remorqueable avec/sans frein ----- mécanique automatique  
 Garantie poids de l'ensemble ----- 600 kg  
 Poids remorqueable testé -----  
 Charge garantie sur le toit -----  
 Vitesse maximale selon le constructeur ----- 10,5 km/h  
 testée 12,0 km/h à min-1 3350 moteur ----- prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule			
h	16,90	76,5	73,0	2400	+) )		Chariot à moteur			
+) sortie de l'échappement vers le bas							Marque et type	KUBOTA G3HST		
F	G	H	J	R		Homologation No CH	8475 07			
De fumée OCE annexe 3 ECE-24							Carrosserie	mini-tracteur		
b = 1,20 à 3040 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Places total	1	avant	
b = 3,20 à 2500 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	340	Carburant	D
b = à min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	---	Cylindrée	598
O	O+P						Poids total	---	CV-impôt	3,04
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection		KUBOTA - KIKI						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) dispositif d'arrêt selon l'art. 20/4 de l'OCE = pédale séparée avec arrêt (sur le frein auxiliaire et d'arrêt).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Niederwenningen, 03.09.84  
Schö/FR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation