

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
50) Chariot à moteur	KUBOTA	3 7 2 0 0	CH 8475 CB

Constructeur	KUBOTA Ltd., Osaka / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "B 7200 D" numero du châssis "B7200D....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter intermédiaire devant la boîte de vitesses
Numero du châssis	à gauche, latéralement sur le carter intermédiaire devant la boîte de vitesses
Identification du moteur	"D 950-A" devant le no du moteur, à droite sur le bloc, à côté de la pompe d'injection
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	KUBOTA
Suspension	=	Construction	en ligne
Direction	mécanique,	Carburant	D
Entraînement	toutes roues, libération traction avant	Retrodissement	eau
Frein de service	mécanique, tambours, sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Aissage	75
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindree	927
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en KW	12,7 DIN
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	54,3
Contrôle 2 circuits	=	Silencieux	1 = 300 x ø 90 mm KS 15751
		Type	D 950-A
		Position	avant
		Cylindres	3
		Course	70
		CV-impôt	4,72
		à /min	2500
		à /min	1600

Carrosserie/Equipement	tracteur léger			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	=	Indic. vitesse	=	Poids à vide	260	290	550
Cintures securite avant	=	amère	=	Répartition charge			=
Cale	=	Rétroviseurs	=	Poids garantis	500	800	990
Antivol	=			Pneus	20.5x8.00-10	31x13.5-15	+))
Reservoir carburant	1/acier, 15 litres			Ply/bar	4 / 1,6	4 / 1,4	
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 03	ou d'autres modeles homologues		Charge	670	1970	
Nombre de places	total 1	av	centre	pour Vmax	25	25	
			ar	Jantes			
Dimensions	interieur	extérieur				mecanique	automatique
Longueur		2540	Empattement	1400	Garantie poids remorquable avec/sans frein	1510 / 560	
Largeur		1250	Essieu double	av	Garantie poids de l'ensemble	=	
Hauteur		1320	Voie	av 840	Poids remorquable testé	=	
Porte à faux avant		440	Voie	ar 900	Charge garantie sur le toit	=	
Porte à faux arrière		700	Braquage Ø	g 5100	d 5000	Vitesse maximale selon le constructeur	15 km/h
Garde au sol	à vide	220	en charge			testée 15,0 km/h à /min 2650	moteur 630/970 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule		
m6	28,28	76,0	71,0	1875		au)	Chariot à moteur		
							Marque et type	K U B O T A	B 7200
							Homologation No CH	8475 08	
							Carrosserie	tracteur léger	
F	G	H	J			R	Places	total	1
De fumées OCE annexe 3	ECE-24							avant	
b = 2,6 à 2375 /min	k = a	/min	k = a	/min			Poids à vide	550	Carburant
b = 4,5 à 1750 /min	k = a	/min	k = a	/min			Charge utile	-	Cylindres
b = 4,4 à 1600 /min	k = a	/min	k = a	/min			Poids total	-	CV-impôt
O	Q+P								927
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	Nippon Denso							4,72

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : AV = 6.00 - 12 4 PR 540 (2,0) Vmax 30 km/h
AR = 8.00 - 16 4 PR 950 (1,6) 30 km/h

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.