

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur *)	KUBOTA	L 345-II DT	CH 8475 10

Constructeur	KUBOTA Ltd., Osaka / Japon
Identification	sur la plaque du constructeur "L 345-II DT" numero du châssis "L 345-II DT,...."
Plaque du constructeur	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Numero du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"V 1702-DA" devant le no du moteur, à droite sur le bloc, à côté de la pompe d'injection
Importateur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	KUBOTA	Type	V 1702-3
Suspension	-	Construction	en ligne	Tempo	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	toutes roues, libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	mécanique, disques sur les roues arrière frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alesage	82	Course	82
Frein auxiliaire	mécanique, disques sur les roues arrière	Cylindres	1731	CV-impôt	8,82
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	28 DIN	à /min	2800
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	112	à /min	1600
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 = 490 x Ø 120 mm	"KH 35386"	

Carrosserie/Equipement	tracteur **)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 sur demande	Poids à vide	690	960	1650
Ceintures securite avant	-	Indic. vitesse	-	amère	-
Cale	-	amère	-	Répartition charge	-
Antivol	-	Retroviseurs	2 avec cabine		-
Reservoir carburant	1/acier, 33,5 litres	Poids garantis	900	1800	2430
Avertisseur	MIXO CR 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	Pneus	7.50 - 18	13,6 R 28	*)
Nombre de places	total 1 av _____ centre _____ ar _____	Ply/bar	4 / 1,5	4 / 1,0	
Dimensions	inférieur	Charge	1460	2200	
Longueur	3400	pour Vmax	30	30	
Largeur	1540-2150	Jantes	5.50 x 18	W 12 x 28	
Hauteur	2120	Empattement	1920	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mecanique 4920 automatique _____
Porte à faux avant	620	Essieu doubles av _____ ar _____	Voie av 1250 - 1450	Garantie poids de l'ensemble	-
Porte à faux arrière	860	Voie ar 1120 - 1800	Voie g 7200 d 7200	Poids remorqueable teste	-
Garde au sol	à vide _____ en charge _____	Braquage Ø	g 7200 d 7200	Charge garantie sur le toit	-
				Vitesse maximale selon le constructeur	22,0 km/h
				testée 22,0 km/h à /min 2900	moteur 640/1240 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule			
m8	32,8	82,0	76,0	2100	ac)	Chariot à moteur			
						Marque et type	K U B O T A L 345-II DT		
						Homologation No CH	8475 10		
						Carrosserie	tracteur		
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant
De fumées OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	1650	Carburant	D
b = 1,9 à 2660 /min	k = a	/min	k = a	/min		Charge utile	-	Cylindree	1731
b = 2,4 à 1960 /min	k = a	/min	k = a	/min		Poids total	-	CV-impôt	8,82
b = 4,3 à 1600 /min	k = a	/min	k = a	/min					
O	O+P								
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	Nippon Denso							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme tracteur voir CH 4475 08.
- **) Carrosserie : cadre de sécurité, FAT- 1135/85, pouvant être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : AV = 8.00 - 18 4 PR 1030 (1,6) Vmax 30 km/h
AR = 12.4 R 28 4 PR 2010 (1,1) 30 km/h
- §) Equipement : à partir d'une largeur de véhicule de 1920 mm, des feux de gabarit dirigés vers l'AV et l'AR sont exigés.

Inscription dans le permis de circulation:
101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.