Genre du véhicule		Marque de fabrique EFW 2 / C804			Fiche d'homologation N°		
Chariot à moteur	(châssis)	STILL	(mot	eur 267 405 /	12 kii)	CH 8565 01	
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal	sur la plaquette du c devant le N° du châ sous le siège à droite, lat "267 405"	ssis : "C804 "	du longeron	, au-dessus de	l'essieu avant		
Véhicule homologué Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service Frein auxiliaire	zécanique	l circuit, à expansion i es roues expansion interne, e arrière	oues arrière nterne,	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Puissance en kW Bruit à l'arrêt Silencieux	STILL électricité	(GF Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt à t/min à t/min	2 184-24/2.2) 267 405 - arrière 1 moteur - 9,0 1200
Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circuits	identique au	frein auxiliaire		Mesure des gaz Déparasitage			•
Cale Antivol	direction ave s.d. 2 1/ 260x150x17	centre		Polds - Poids à vide Charge utile Poids total Polds garantis Pneus Ply / bar	1750 175 R 14 C 8 / 4,5	2480 175 R 14 C 8 / 4,5	
		Empattements 1900	ar 985	Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie su	testé r le toit elon le constructeur	mecanique	automatique 440

Equipement Feux de route	§) 	indications pour le permis de circulation Chariot à moteur				
Feux de croisement Feux de position Feux rouges	Hella K 11078 R-S1 (E) ou WBC CH 1 0133 01	Genre du véhicule Marque et type	-	STILL		
Feux stop Clignoteurs av Catadioptres av	1 (E) ar 2a(E)/CH 1013301 - ar I (E)	Homologation N°	сн .	8565 01		
Feux de gabant av Feux amère de brouillard	- ar -	Carrosserie	-			
Feux complémentaires Eclairage plaque	- 1/ séparé au centre	Places	total s	2	avant	5
Essuie-glace Avertisseurs	1/ balais (cabine) // sans lave-glace 1/ Klaxon CH 5 0701 01	Poids à vide Charge utile		sel.bull.pes.	Carburant CV-Impôt	D 9,0
	ou d'autres modèles homologues	Poids total	-	7800	Cylindree	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des entissions)

- *) Tariante de pneus : 23 x 5 pneus élastiques, charge sur les roues directrices = 2270 kg Vmax 25 km/h sur les roues porteuses = 2940 kg 25 km/h
- +) Pour la cabine fermée, un dégivreur est obligatoire
- 5) Les dimensions, le roids, l'équipement (ainsi que la protection pour les sièges des véhicules sans cabine) doivent être contrôlés à l'immatriculation

Lieu et date de l'homologation Serne, 08.03.1982 (adm.)

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation