Genra du véhicule		Marque de fabrique	Туре.		•	Riche d'homologation	m N°
Chariot à moteur	(châssis)	изискі	Я	1 3 0 0.		сн 8582 01	
Constructeur Identification Plaquette constructeur Nº du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologué	sur la plaquette du devant le N° du cha à droite, sou à gauche, sur		premiers chi	olaquette)			
Châssis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	3 x 2 hydraulique,	Nombre de roues 4 ou synchr. + boîte compl.: Entrainement toute 2 circuits (en diagonale nterne, sur toutes les r	route/terrain	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée	M W M en ligne D air 95,0 1488 22 (DIN)	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt	D 302-2 4 avant 2 105.0 7.58 2500
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à	ircuits du frein de serv expansion interne, sur l de pression, lampe-témo	les roues AR	Puissance en kW Bruit à l'arrêt Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	73,0 dB/A 1 pot 325 x Ø	àt/min àt/min 150 mm	1875
Dimensions §) Longueur Largeur	t 2 av stérieur 424(1740) 1556	eur Empattements 2450 Essieu double av	ar	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Poids garantis Pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes	1900 8,0/75 - 15 6 / 3,0 1960 30 6 1/2 x 15 act	1960 8,0/75 - 15 6 / 3,0 1960 (3920 st 30 Ler mécanique - / 1100	3750 - ++ i juxelés)
a Distance volant – vers l'av	v 1020 Voies av (1310) - 10300		Gar poids remorquable avec/sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Charge garantie sur le toit Vitesse maximale selon le constructeur testée 25 km/h à t/min 2650 au moteur 500		25	km/i	

Equipement §)	(**)		Indications pour le permis de circulation	
Feux de route	м (Е)		-	
Feux de croisement	<u>M (E)</u>		Genre du Chariot à moteur	
Feux de position	A (E)		véhlcule	
Feux rouges	R-St (E)		Marque et type NENCKI N 1300	
Feux stop	R-S1 (E)		Homologation	
Cilgnoteurs av	1 (E) 1	_ar_2a_(E)	N° CH 8582 01	
Catadioptres av	I	_ar <u>I (E)</u>	_	
Feux ce gabant av		_ ar	Carrossene	
Feux amère de brouillard			-	
Feux complémentaires			Places total 2 avant	
Ectairage plaque	1/combiné avec feux rouges	-	_	
Essuie-glace	**)	avec/sans lave-glace	Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant D	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 043 010		Charge unie sel. le véhicule CV-impôt 7,58	
	ou d'autres modeles homologues		Poids total sel. le véhicule Cylindree 1488	
			Poids total sel. le véhicule Cylindree 1488	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entrainement : sur toutes les roues, constant; blocage des différentiels AV + AR et central.
- **) Carrosserie : équipement standard avec cadre de sécurité FAT No 244/76, pare-brise et toit plastique; le cadre peut être complété et devenir une cabine fermée; l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Poids : répartition du poids avec le pont standard en bois 3560 x 1600 mm:

	AV	<u>AIK</u>	10 La
poids à vide	1020 kg	360 kg	1380
charge utile	250	1600	1850
poids total	1270	1960	3230

Lorsqu'équipé d'autres carrosseries, les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.

- ++) Variante de pneus: 27 x 10 15 6 PR charge AV 2000 (6,0) AR 2000 (6,0) (4000 kg avec pneus jumelés)
- 6) Les dimensions, les poids et l'équipement seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur le couvercle du régulateur, sous l'axe du régulateur.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 21.09.81 / 23.10.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation