

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
80) Chariot à moteur agricole	N E N C K I	L T 8	CH 8582 02

Constructeur	NENCKI AG, Fahrzeugbau, Gaswerkstrasse 27, 4900 Langenthal
Identification	sur la plaquette du constructeur "L T 8" numéro du châssis "8" premier chiffre du No du châssis
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à gauche, à côté du siège du passager, sur le canal convoyeur
Numéro du châssis	à droite, à l'avant sur le cadre, sous l'ouverture d'aspiration d'air (à force centrifuge)
Identification du moteur	"ED" à droite, latéralement sur le bloc, à côté du filtre à huile (frappé par maison Nencki)
Importateur	-

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 6	PERKINS	Type 4,108 (ED)
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues x)	Alésage	79,4
		Cylindrée	1760
Frein auxiliaire	mécanique, à rubans (2 pièces), sur les 2 arbres à cardan resp. sur toutes les roues	Puissance en kW	28 DIN
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Couple max. Nm	105
Ralentisseur	-	Déparasitage	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin séparée	Silencieux	l = 400 x ø 100 mm
			capot en plastique au-dessus du moteur

Carrosserie/Équipement	véhicule de chargement avec cadre de sécurité		
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	- FAT-994/34
Ceintures sécurité avant	-	Indic. vitesse	- arrière
Cale	1/270x150x120 mm	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-	Essuie-glace	1
Réservoir carburant	1/ 50 litres, tôle d'acier		
Avertisseur	BOSCH E 20016 e	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 2	av. 2	centre	ar.
------------------	---------	-------	--------	-----

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur	4200	6140	Empattement	2300
Largeur	1950	2140	Essieu double av	ar
Hauteur	970	2250	Voie	av 1660 - 1560
Porte à faux avant	1600	2020	Voie	ar
Porte à faux arrière		1825	Braquage ø	g 10200 d 10200
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1630	1150	2780
Répartition charge	650	1520	2170
	2280	2670	4950
Poids garantis	2350	3000	4950
Pneus	10.0/75 - 15	10.0/75 - 15	+)
Ply/bar	8 / 2,5	8 / 2,5	
Charge	2550	5100	
pour Vmax	25	25	
Jantes	9.00 x 15 acier		+)
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1400 / 1400		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
testée	25	km/h à min-1 2900	moteur - prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m6	16,15	85,0	82,0 2100		Genre du véhicule <u>Chariot à moteur agricole</u>	
					Marque et type <u>N E N C K I L T 8</u>	
					Homologation No CH <u>8582 02</u>	
					Carrosserie <u>véhicule de chargement</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>2</u>	avant <u>2</u>
b = 1,80 à 2660 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids à vide <u>2780</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,00 à 2200 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>2170</u>	Cylindrée <u>1760</u>
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>4950</u>	CV-impôt <u>8,96</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection C A V					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : avant 31 x 15.50 - 15, 8 PR, charge par essieu 2400 kg (2,1), V/max 25 km/h

Variante de jantes : avant 13 LB x 15, acier, déport 25, voie 1790 mm

x) Frein de service : dès le no de châssis 8022 (fabrication 1986) avec assistance hydraulique, (s.d. il est possible d'équiper après coup d'anciens vhc de ce système)

Inscription dans le permis de circulation

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge

Bellach, 30.04.84

Lieu et date de l'homologation Langenthal, 25.05.84

Sta/PR, Schö/Ad

Remplace la fiche d'homologation du 19.10.84
frein de service (20.1.86)

Service fédéral d'homologation

80) Chariot à
moteur

N E N C K I

L T 8

CH 8582 02

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Contrôle subséquent du 16.3.87 à Bellach - vBe(BE)/lin

Insonorisation : capot plastique au-dessus du moteur pourvu d'un produit insonorisant

Vmax : 24 km/h à 2850/min au moteur

Valeurs de bruit 1.10.86 remplies

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

ED

m6

16,15

84,0

75,0

2100

ab

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km
(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale