

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque *)
 Feux de position —
 Feux stop —
 Indicateurs de direction: Syst. —
 Avertisseur 1 timbre de bicyclette —
 Syst. anti-éblouissant *)
 Feux rouges 1, électr. + 1 pastille réfléchissante —
 Eclairage du N° de contr. —
 Emplacement —
 Essuie-glace —

DIMENSIONS

Voie { avant — mm.
 arrière — mm.
 Largeur hors-tout AV. 575 mm.
 AR. 575 mm.
 Empattement 1.500 mm.
 Longueur hors-tout 1.850 mm.
 Hauteur (non chargé) 1.040 mm.
 Garde au sol — mm.
 Porte à faux, arrière — mm.
 Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.
 Crochet de remorque (porte à faux) — mm.
 Diamètre de braquage ext. gauche — m.
 Diamètre de braquage ext. droite — m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge — mm.
 Largeur du pont de charge — mm.
 Hauteur Intérieure — mm.
 Haut. du pont dep. le sol — mm.
 Ridelles (hauteur) — mm.

OBSERVATIONS

*) Eclairage: Est équipé d'un éclairage normal de bicyclette avec dynamo sur roue, et évent. feu rouge électrique.

Mesure du bruit de l'échappement: 78 Phono

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 12. 2.1952

La commission d'expertises-types