

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
80) Chariot à moteur *)	OMES	DR 900 R	CH 86 11 03

Constructeur	NUOVA OMES s.r.l., Via Roma 87, I-50012 Bagno a Ripoli
Identification	sur la plaquette du constructeur "DR 900 R" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur longeron
Numéro du châssis	à droite, en haut sur longeron
Identification du moteur	"9LD561-2" à l'arrière sur carénage de ventilation (plaquette)
Importateur	KALESA S.A., 1852 Roche

Châssis	Moteur:		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LOMBARDINI
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique, ass. hydraulique, articulée	Carburant	D
Entraînement	toutes roues	Rafroidissement	air
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques, agissant sur toutes roues	Alésage	90,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, agissant sur l'arbre de cardan resp. sur toutes roues	Cylindrée	1119
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	19 (DIN)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	65
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 285x110x80 mm "DCM SA 642"
		Type	9LD 561-2
		Temps	4
		Position	arrière
		Cylindres	2
		Course	88,0
		CV-impôt	5,70
		à /min	3000
		à /min	2400

Carrosserie/Equipement	bonne basculante			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	550	620	1170
Ceintures sécurité avant	-	amère	-	Répartition charge	675	165	800
Cale	-	Retroviseurs	-		1185	785	1970
Antivol	-			Poids garantis	1970		
Réservoir carburant	1/8 l / acier			Pneus	6.50 - 16	6.50 - 16	
Avertisseur	LEB (E) 37913 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	6 / 3,1	6 / 3,1	
Nombre de places	total 1	av.	centre	Charge	1230	1230	
			ar	pour Vmax	30	30	
				Jantes	4.50 E 16	4.50 E 16	
Dimensions	Intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique automatique		
Longueur	1580	2970	Empattement 1610	Garantie poids de l'ensemble			
Largeur	1280	1540	Essieu double av. ar	Poids remorquable testé			
Hauteur	630	1540	Voie av. 1280	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux avant	-	840	Voie ar. 1280	Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
Porte à faux arrière	990	520	Braquage G g 9100 d 9000	testée	24,0	7/min 3200	prise de force
Garde au sol	à vide		en charge				

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	/min			Genre du véhicule		
m4	4,38	83,5	80,0	2250	aa)	Genre du véhicule	<u>chariot à moteur</u>		
						Marque et type	<u>OMES DR 900 R</u>		
						Homologation No CH	<u>8611 03</u>		
						Carrosserie	<u>benne basculante</u>		
F	G	H	J		R				
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Places	total <u>1</u>	avant	<u>1</u>
b = 4,40a 2850 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids à vide	<u>1170</u>	Carburant	<u>D</u>
b = 4,50a 2400 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Charge utile	<u>800</u>	Cylindres	<u>1119</u>
b = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids total	<u>1970</u>	CV-impôt	<u>5,70</u>
O	O+P								
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection =								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Immatriculation comme chariot de travail voir CH 5611 03

§) Equipement: l'emplacement des feux de croisement est admis pour raison technique.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 14. + 15.8.85  
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation