

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m6

| l-e | Au passage | | Mesure à l'arrêt | | Remarques |
|-------|------------|------|------------------|------|-----------|
| | dB/A | /min | dB/A | /min | |
| 17,59 | 84,0 | | 79,0 | 1950 | ab) |
| F | G | H | J | | R |

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque et type P G S 7000

Homologation No CH 8648 01

Carrosserie _____

F

De fumée OCE annexe 3

| ECE-24 | | k = | | à | | /min | | k = | | à | | /min | |
|--------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|---|------|-----|------|------|
| b = | 3,80 | à | 2470 | /min | k = | à | /min | k = | à | /min | k = | à | /min |
| b = | 3,40 | à | 1820 | /min | k = | à | /min | k = | à | /min | k = | à | /min |
| b = | 3,50 | à | 1700 | /min | k = | à | /min | k = | à | /min | k = | à | /min |

O

S Bacharach = 3,0

O + P Pompe d'injection BOSCH

Places total 2 avant 2Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant DCharge utile sel. la carrosserie Cylindrée 3296Poids total 6300 CV-impôt 16,79

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Genre de véhicule : chariot à moteur agricole = avec cadre de sécurité FAT-998/84 ou cabine de sécurité FAT-997/84; lors de l'immatriculation industrielle un éclairage de la plaque de contrôle AR est exigé.

+) Variante de pneus : sur demande avec pneus jumelés à l'AR, voie = 1660 mm

§) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine

| dimensions: | intérieur | extérieur | poids | avant | arrière | total |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------|----------------------------------|
| longueur | 2920 | 4650 mm | poids à vide | 1570 | 630 | 2200 kg (avec cadre de sécurité) |
| largeur | 1720 | 1850 mm | charge utile | 810 | 3290 | 4100 kg |
| hauteur | 400 | 2200 mm | poids total | 2380 | 3920 | 6300 kg |
| porte-à-faux AR | 1090 | 1160 mm | poids garantis | | | 6300 kg |

§) les dimensions, les poids et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation; les catadioptres d'origine AR sont trop petite, il en sera monté deux suppl. (par l'importateur); lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV et AR sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Bellach, 16.8.84/24.1.85

Lieu et date de l'homologation

Sta./jak 28.6.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation