

Genre de véhicule 80) Chariot à moteur (châssis)	*) Marque de fabrique P G S	Type 8 0 0 0	Fiche d'homologation No CH 8648 02
--	--	------------------------	--

Constructeur	PGS SpA., I-29010 Cadeo (Piacenza) / Italie
Identification	sur la plaquette du constructeur "8000" numero du châssis "....."
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement sur le carénage-moteur, à côté du siège du conducteur
Numero du châssis	à droite, latéralement à l'arrière sur le carter de la boîte de vitesses
Identification du moteur	"CE" devant le no du moteur, à droite latéralement au centre du bloc
Importateur	HAND, Spezialmaschinen, 3174 Thörisshaus / FERRAZZINI SIMPLEX AG, 6850 Nendrisio

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4 ou 6	Marque	PERKINS	Type	D3.152 (CE)
Suspension	-	Construction	en ligne	Temp	4
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entrainement	toutes roues; blocage du différentiel sur ess. AR	Refroissement	eau	Cylindres	3
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, tambours, sur toutes les roues	Alésage	91,4	Course	127,0
		Cylindree	2498	CV-impôt	12,72
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	36,5 DIN	& /min	2500
		Couple max. Nm	127	& /min	1360
Frein d'arrêt	mécanique, à ruban, sur les roues arrière	Silencieux	1 = 345 x ø 125 mm		
Ralentisseur	-		- l'intérieur du capot pourvu de matériau insonorisant		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Carrosserie/Equipement	§)
Nombre de portes	avec cabine = 2
Centures sécurité avant	-
Cale	1/330x200x160mm
Antivol	-
Réservoir carburant	1/acier, 30 litres
Avertisseur	1/Bosch E1 20016 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places	total 2 av. 2 centre ar

Dimensions §)	interieur	extérieur	Empattement	
Longueur		3870	2250	
Largeur		1750	Essieu double av	ar
Hauteur		2200	Voie av	1260 - +)
Porte à faux avant		1240	Voie ar	1350
Porte à faux arrière		380	Braquage Ø	g 10200 d 10400
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	sel. le bulletin de pesage		§)
Répartition charge			
Poids garantis	3000	4500	6300
Pneus	10.5/85-15.3	10.5/85-15.3	+)
Pty/bar	12 / 4,4	12 / 4,4	
Charge	4090	4090	
pour Vmax	30	30	
Jantes	9 x 15 B acier		
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 5000 / 5000		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	23,0		km/h
testée	23,0 km/h à /min	2600 moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule	Marque et type		
m6	17,59	85,0	81,0	1875	ab)	Chariot à moteur	P G S 8000			
Homologation No CH							8648 02			
Carrosserie										
F	G	H	J	R		Places				
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				total		2	avant	2
b = 3,30	▲ 2375	/min	k =	▲	/min	k =	▲	/min		
b = 2,70	▲ 1750	/min	k =	▲	/min	k =	▲	/min		
b = 2,50	▲ 1360	/min	k =	▲	/min	k =	▲	/min		
O	O+P						Poids à vide		sel. bulletin pesage	
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		CAV.				Charge utile		sel. la carrosserie	
							Poids total		6300	
							Carburant		D	
							Cylindree		2498	
							CV-impôt		12,72	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Genre de véhicule : chariot à moteur agricole = avec cadre de sécurité FAT-998/84 ou cabine de sécurité FAT-997/84; lors de l'immatriculation industrielle un éclairage de la plaque de contrôle AR est exigé.

+) Variante de pneus : sur demande avec pneus jumelés à l'arrière, voie = 1660 mm.

§) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine

dimensions:		intérieur	extérieur	poids :		
				avant	arrière	total
longueur	2920	4650 mm		1800	580	2380 kg (avec cabine de sécurité)
largeur	1720	1850 mm		790	3130	3920 kg
hauteur	400	2200 mm		2590	3710	6300 kg
porte-à-faux AR	1090	1160 mm				6300 kg

§) les dimensions, les poids et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation; les catadioptrés d'origine à l'arrière sont trop petits, il en sera monté deux suppl. (par l'importateur); lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV et AR sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Bellach, 16.8.84/24.1.85

Sta/Jak 28,6.85

Lieu et date de l'homologation

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation