

Genre de véhicule	*) 80) Chariot à moteur (châssis)	Marque de fabrication P G S	Type 8 0 0 0 - 3	Fiche d'homologation No CH 8648 03
-------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------------------

Constructeur PGS SpA., I-29010 Cadeo (Piacenza) / Italie  
 Identification sur la plaquette du constructeur "8000-3"  
 numero du châssis "....."

Plaquette du constructeur à gauche, latéralement sur le carénage-moteur, à côté du siège du conducteur  
 Numéro du châssis à droite, latéralement à l'arrière sur le carter de la boîte de vitesses  
 Identification du moteur "5LD 825-4" plaquette, à droite à l'AV sur soufflerie + à l'AR, en haut sur le bloc, devant l'embrayage (importat.)  
 Importateur HAND, Spezialmaschinen, 3174 Thörishaus / FERRAZZINI SIMPLEX AG, 6850 Mendrisio

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux/pneus	<u>3 / 5 (AR = essieu double)</u>	Marque	<u>LOMBARDINI</u> Type <u>5LD 825-4</u>
Suspension	<u>-</u>	Construction	<u>en ligne</u> Type <u>4</u>
Direction	<u>hydrostatique avec assistance hydraulique</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Entraînement	<u>toutes roues; libération traction essieu double</u>	Réfrigérant	<u>air</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, tambours, sur toutes les roues</u>	Alestage	<u>100</u> Course <u>105,0</u>
		Cylindres	<u>3296</u> CV-impôt <u>16,79</u>
		Puissance en kW	<u>48,6 DIN</u> à /min <u>2600</u>
Frein auxiliaire	<u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Couple max. Nm	<u>195</u> à /min <u>1700</u>
		Silencieux	<u>1 = 340 x Ø 125 mm</u>
Frein d'arrêt	<u>mécanique, à ruban, sur le dernier essieu</u>		<u>- l'intérieur du capot et le dessous pourvus de matériau insonorisant</u>
Ralentisseur	<u>-</u>		
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>		

<b>Carrosserie/Équipement</b>	<u>§)</u>		
Nombre de portes	<u>avec cabine = 2</u>	Indic. vitesse	<u>-</u>
Centures sécurité avant	<u>-</u>	arrière	<u>-</u>
Cale	<u>2/330x200x160mm</u>	Rétroviseurs	<u>avec cabine = 2</u>
Antivol	<u>-</u>		<u>avec cabine = 1</u>
Réservoir carburant	<u>1/acier, 30 litres</u>		
Avertisseur	<u>1/Bosch EI 20016</u>	<u>ou d'autres modèles homologues</u>	

Nombre de places	total <u>2</u>	av. <u>2</u>	centre	ar
------------------	----------------	--------------	--------	----

<b>Dimensions §)</b>	intérieur	extérieur				
Longueur		<u>3980</u>	Empattement	<u>1940</u>		
Largeur		<u>1750</u>	Essieu double	av <u>840</u>	ar	
Hauteur		<u>2200</u>	Voie	av <u>1260</u>	- +)	
Porte à faux avant		<u>1240</u>	Voie	ar <u>1350</u>	- +)	
Porte à faux arrière		<u>800</u>	Braquage G	g <u>11400</u>	d <u>11100</u>	
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>		

  

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>sel. le bulletin de pesage</u>		<u>§)</u>
Répartition charge			
Poids garantis	<u>3000</u>	<u>2 x 4500</u>	<u>7500</u>
Pneus	<u>10.5/85-15.3</u>	<u>10.5/85-15.3</u>	<u>+) </u>
Ply/bar	<u>12 / 4,4</u>	<u>12 / 4,4</u>	
Charge pour Vmax	<u>4090</u>	<u>8180</u>	
Jantes	<u>30</u>	<u>30</u>	
	<u>9 x 15 B</u>	<u>acier</u>	

  

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>6000 / 6000</u>	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Poids remorquable testé	<u>-</u>		
Charge garantie sur le toit	<u>-</u>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>23,0</u>		km/h
testée	<u>21,0</u> km/h à /min <u>2600</u>	moteur	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boite de vitesses	I-e	aB/A	aB/A /min			
m6	17,59	84,0	79,0 1950	ab)	Genre du véhicule <u>Chariot à moteur</u>	
					Marque et type <u>P G S 8000-3</u>	
					Homologation No CH <u>8648 03</u>	
					Carrosserie _____	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>2</u>	avant <u>2</u>
b = 3,80 à 2470 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min	Poids à vide <u>sel. bulletin pesage</u>	Carburant <u>D</u>
b = 3,40 à 1820 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min	Charge utile <u>sel. la carrosserie</u>	Cylindrée <u>3296</u>
b = 3,50 à 1700 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min	Poids total <u>7500</u>	CV-impôt <u>16,79</u>
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\* Genre de véhicule : chariot à moteur agricole = avec cadre de sécurité FAT-998/84 ou cabine de sécurité FAT-997/84; lors de l'immatriculation industrielle un éclairage de la plaque de contrôle AR est exigé.

§) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'usine

	dimensions:		poids :	avant			total
	intérieur	extérieur		avant	arrière	total	
longueur	2920	4595 mm	poids à vide	1870	970	2840 kg	(avec cabine de sécurité)
largeur	1720	1860 mm	charge utile	430	4230	4660 kg	
hauteur	400	2200 mm	poids total	2300	5200	7500 kg	
porte-à-faure AR	1350	1415 mm	poids garantis			7500 kg	

§) les dimensions, les poids et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit AV et AR sont obligatoires.

+ Variante de pneus : 31 x 15.50 - 15 8 PR AV=3000 (3,2) AR=6000 (3,2) Vmax 25 km/h voies: AV = 1350 / AR = 1460 mm

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation  
Bellach, 16.8.84/24.1.85  
Sta/jak 28,6.85

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation