

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur/ Chariot à moteur agricole	R E F O R M	Metrac 2002 (moteur Lombardini Type 8LD 665-2)	CH 8672 06

Constructeur	REFORMWERKE BAUER & CO., GmbH, Heidestrasse 40, A-4600 Wels / A		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Metrac 2002" numéro du châssis "225 001"		
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement derrière l'essieu avant		
Numéro du châssis	à l'avant, à droite sur l'essieu avant		
Identification du moteur	"8LD 665-2" à gauche, latéralement sur la soufflerie, plaquette rivée		
Importateur	AGROMONT AG, REFORM-Landmaschinen, 6331 Hünenberg 6343 Rotkreuz		

Châssis					
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Moteur	LOMBARDINI	Type	8LD 665-2
Suspension	-	Marque	en ligne	Construction	4
Direction	mécanique Gemmar	Carburant	D	Position	au centre/à droite
Entraînement	toutes roues	Réfrigérissement	air	Cylindres	2
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	95	Course	94
		Cylindrée	1332	CV-Impôt	6,78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues AV, frein indépendant, 3 leviers avec verrouillage	Puissance en kW	18,0 DIN	à min-1	2400
Frein d'arrêt	identique frein auxiliaire, levier central	Couple max Nm	75	à min-1	2000
Ralentisseur	- (avec arrêt)	Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	l = 412 x Ø 130 mm		

Carrosserie/Equipement	porteur d'engins avec cadre de sécurité CSD 0281			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	- /1	Poids à vide	415	395	810
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	(sans engin de travail)		
Cale	-	Rétroviseurs	-	Poids garantis	750	500	1050
Antivol	-	Essuie-glace	1/ (pare-brise)	Pneus	26x12.00-12	26x12.00-12	
Réservoir carburant	1/ 16 litres, tôle d'acier			Pty/bar	2 / 0,4	2 / 0,4	
Avertisseur	BCSCH et 20016 ou d'autres modèles homologués			Charge	750	750	

Nombre de places total	1	av		centre		ar	

Dimensions	intérieur	extérieur						
Longueur		2400	Empattement	1525				
Largeur		1840	Essieu double av		ar			
Hauteur		1800	Voie	av 1550	-			
Porte à faux avant		575	Voie	ar 1500	-			
Porte à faux arrière		300	Braquage Ø	g 9000	d 8200			
Garde au sol	à vide	-	en charge					
						mécanique		automatique
						Garantie poids remorquable avec/sans frein		
						Garantie poids de l'ensemble		
						Poids remorquable testé		
						Charge garantie sur le toit		
						17	km/h	
						Vitesse maximale selon le constructeur		
						17	650	prse de force
						testées 17 km/h à min-1		2600

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule	
m4	5,71	81,5	75,0 1800		Chariot à moteur / Chariot à moteur agricole	
					Marque et type	R E F O R M Metrac 2002
					Homologation No CH	8672 06
					Carrosserie	porteur d'engins
F	G	H	J	R	Places	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				total	1
b = 3,00 à 2280 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	avant	
b = 2,60 à 2000 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	Poids à vide	810
b = à min-1	k = à	min-1	k = à	min-1	Charge utile	-
O	O+P				Poids total	-
S Sacharach = 2,0	Pompe d'injection	BOSCH			Carburant	D
					Cylindrée	1332
					CV-Impôt	6,78

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;

138 - protection : sur les bras de levage à l'avant (si avec engins de travail, contrôler à l'immatriculation);

141 - assurer : le levier de la partie hydraulique de travail.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 19.01.84
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation