

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
80) Chariot à moteur	REFORM	Metrac 3003	CH 8672 12

Constructeur	REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH., Haidestrasse 40, A-4600 Wels / Oesterreich
Identification	sur la plaquette du constructeur "225.050" numero du châssis "225.050 ...."
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la carrosserie, derrière l'essieu avant
Numéro du châssis	sur la face frontale, à droite sur l'essieu avant
Identification du moteur	"D 1402" devant le No du moteur, en haut sur le support de la pompe d'injection
Importateur	AGROMONT AG, REFORM-Landmaschinen, 6331 Hünenberg / 6343 Rotkreuz

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	KUBOTA
Suspension	-	Construction	en ligne
Direction	hydrostatique avec assistance hydraulique *	Carburant	D
Entraînement	toutes roues; libération traction avant	Retrodiesement	eau
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues	Alésage	85,0
		Cylindrée	1325
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues avant, frein indépendant, 3 commandes av. arrêt	Puissance en kW	22,4
		Couple max. Nm	81,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 - 492 x Ø 110 mm
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie/Equipement	porteur d'engins/cadre de sécurité OECD-CSD			Poids	avant :	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	- 0857/1	Poids à vide	540	560	1100
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge	(poids à vide sans engins de travail)		
Cale	-	Retroviseurs	-				
Antivol	-			Poids garantis	1000	1000	1650
Réservoir carburant	1/acier, 24 litres			Pneus	29x12.50- 15	29x12.50- 15	
Avertisseur	1/BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	4 / 0,8	4 / 0,8	
				Charge	1026	1026	
Nombre de places	total 1 av. centre ar.			pour Vmax	30	30	
				Jantes	10 LB - 15	10 LB - 15	
Dimensions	intérieur	extérieur				mécanique	automatique
Longueur	2640	Empattement	1665	Garantie poids remorquable avec/sans frein	1200 / 250		
Largeur	1900	Essieu double	av. ar.	Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	1840	Voie	av. 1575 -	Poids remorquable testé			
Porte à faux avant	615	Voie	ar. 1575 -	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux arrière	360	Braquage Ø	g 10500 d 9600	Vitesse maximale selon le constructeur	25,0		km/h
Garde au sol	à vide -	en charge -		testée 25,4 km/h à /min 3000		moteur 656	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	le	dB/A	dB/A	/min	/min		Genre du véhicule			
m8	15,64	81,0	74,0	2100			Chariot à moteur			
							REFORM	Metrac 3003		
							Homologation No CH	8672 12		
							Carrosserie	porteur d'engins		
F	G	H	J	R			Places	total 1	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Poids à vide	1100	Carburant	D
b = 3,80 à 2660 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Charge utile	-	Cylindree	1395
b = 3,00 à 1960 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min			Poids total	-	CV-impôt	7,10
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection	Nippondenso								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Direction : agissant sur toutes les roues, direction par roues AR, déclenchable (robinet inverseur avec sécurité par bouton-poussoir).

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 137 - signalisation jaune/noire : dispositif de protection selon code 138;
- 138 - protection : à l'avant sur les bras de levage;
- 141 - assurer : les leviers de commande de la partie hydraulique de travail (à côté du siège du conducteur).

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 27.03.85  
ME(AG)/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Chariot à moteur

R E F O R M

Metrac 3003

CH 8672 12

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 26.1.87 à Bellach - vBE/lin

valeurs d'émission 1.10.1986 remplies

Variante système d'échappement

Silencieux : 1 pot 412 x  $\emptyset$  130 mm, désignation "16 46 267 02 0 00"

(sortie d'échappement vers le droite admise uniquement pour  
l'immatriculation agricole)

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
D 1402	m8	15.64	82,5	76,0	2100	ar

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO min-1	

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24			(S) Bacharach	Pompe d'injection
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1		

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale